

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obrotowa-kamera-ip-foscam-sd4-p-162769.html>

OBROTOWA KAMERA IP FOSCAM SD4

Cena	620,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPFSCAM0045
Kod producenta	SD4
Kod EAN	6954836003572
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 20 W
- **Wysokość produktu:** 180 mm
- **Długość produktu:** 180 mm
- **Szerokość produktu:** 111 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **PTZ:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

-
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 44,6°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 97°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 83°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 6
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1536 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Zoom optyczny:** 4x
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Minimalna przestona:** 1,8

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 20 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 180 mm
- **Długość produktu:** 180 mm
- **Szerokość produktu:** 111 mm
- **Waga produktu:** 1 kg

Ochrona:

- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **PTZ:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Audio:

- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 44.6°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 97°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 83°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 6
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p

-
- **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1536 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Zoom optyczny:** 4x
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Minimalna przesłona:** 1,8