

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-alphacool-apex-pro-skeleton-full-tower-czarny-wegiel-p-229820.html>



## Obudowa Alphacool Apex Pro Skeleton Full Tower Czarny, Węgiel

Cena	<b>4 901,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRED66</b>
Kod producenta	<b>GEAC-016</b>
Kod EAN	<b>4250197137584</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Układ:** Full Tower
- **Kolor produktu:** Czarny, Węglowy
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, ATX, ITX
- **Materiały:** Akrylowy, Carbon, Ceramika, Szkło, Syntetyk, Aluminium
- **Ilość zatok 2,5 ":** 1
- **Model:** PC
- **Szerokość produktu:** 259,8 mm
- **Waga produktu:** 13 kg
- **Głębokość produktu:** 607,5 mm
- **Wysokość produktu:** 573 mm
- **Przewody:** SATA
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Typ przewodu:** 4-Pin PWM - 48cm, SATA - 48cm
- **Złącze pompy:** 4-pin
- **Objętość:** 0,75 l
- **Prędkość motora pompy:** 4500 RPM
- **Pobór mocy pompy:** 14 W
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 360, 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 240, 360, 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Napięcie robocze pompy:** 8 - 13 V
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- **Układ:** Full Tower
- **Kolor produktu:** Czarny, Węglowy
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, ATX, ITX
- **Materiały:** Akrylowy, Carbon, Ceramika, Szkło, Syntetyk, Aluminium
- **Ilość zatok 2,5 ":** 1
- **Model:** PC

---

#### **Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 259,8 mm
- **Waga produktu:** 13 kg
- **Głębokość produktu:** 607,5 mm
- **Wysokość produktu:** 573 mm

#### **Dane opakowania:**

- **Przewody:** SATA

#### **Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście audio:** Tak

#### **Pozostałe funkcje:**

- **Typ przewodu:** 4-Pin PWM - 48cm, SATA - 48cm
- **Złącze pompy:** 4-pin
- **Objętość:** 0,75 l

#### **Chłodzenie:**

- **Prędkość motora pompy:** 4500 RPM
- **Pobór mocy pompy:** 14 W
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 360, 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 240, 360, 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Napięcie robocze pompy:** 8 - 13 V

#### **Zasilanie:**

- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne