

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-be-quiet-pure-base-501-p-190588.html>

OBUDOWA BE QUIET! PURE BASE 501



Cena	361,94 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	OBUBEQOBU0058
Kod producenta	BG073
Kod EAN	4260052191798
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, REACH, RoHS
- **Przycisk reset:** Tak
- **Materiały:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Stal
- **Układ:** Midi Tower
- **Model:** PC
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Ilość zatok 2,5 ":** 5
- **Maksymalna długość PSU:** 18 cm
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,8 cm
- **Szerokość produktu:** 231 mm
- **Wysokość produktu:** 463 mm
- **Waga produktu:** 6,7 kg
- **Głębokość produktu:** 450 mm
- **Głębokość opakowania:** 518 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 292 mm
- **Wysokość opakowania:** 503 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5", 3.5"
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 57,4 ft³/min
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 360 mm, 120, 240, 140, 280
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 0,96 mmH2O
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 140 mm
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, REACH, RoHS

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Materiały:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Stal
- **Układ:** Midi Tower
- **Model:** PC
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Ilość zatok 2,5 ":** 5
- **Maksymalna długość PSU:** 18 cm
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,8 cm

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 231 mm
- **Wysokość produktu:** 463 mm
- **Waga produktu:** 6,7 kg
- **Głębokość produktu:** 450 mm

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 518 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 292 mm
- **Wysokość opakowania:** 503 mm

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Chłodzenie:

- **Maksymalny przepływ powietrza:** 57,4 ft³/min
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 360 mm, 120, 240, 140, 280
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 0,96 mmH₂O
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 140 mm

Zasilanie:

-
- **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX