

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-be-quiet-pure-base-600-bgw21-atx-micro-atx-mini-itx-kolor-czarny-p-190223.html>



Obudowa BE QUIET! Pure Base 600 BGW21 (ATX, Micro ATX, Mini ITX; kolor czarny)

Cena	396,13 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	OBUBEQAXT0017
Kod producenta	BGW21
Kod EAN	4260052185445
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Materiały:** Tworzywo sztuczne ABS, Szkło hartowane, Plastik, Stal
- **Ilość zatok 2,5":** 8
- **Układ:** Midi Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zatok 3.5":** 3
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 2
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 5.25":** 2
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 42,5 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Maksymalna długość PSU:** 21 cm
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 3
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Boczne okno:** Tak
- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Grubość materiału:** 1 mm
- **Wysokość produktu:** 470 mm
- **Głębokość produktu:** 492 mm
- **Waga produktu:** 8,45 kg
- **Głębokość opakowania:** 515 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,84 kg
- **Wysokość opakowania:** 565 mm
- **Szerokość opakowania:** 280 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5", 3.5"
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wejście audio:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 80000 h
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 55,8 ft³/min
- **Złącze wentylatora:** 3-pin
- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 17,1 dB

-
- **Prąd znamionowy wentylatora:** 0,09 A
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 1
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 140 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 120, 240, 280, 140, 360 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm, 240, 120
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiały:** Tworzywo sztuczne ABS, Szkło hartowane, Plastik, Stal
- **Ilość zatok 2,5 ":** 8
- **Układ:** Midi Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zatok 3.5":** 3
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 2
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 5.25":** 2
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 42,5 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Maksymalna długość PSU:** 21 cm
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 3
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Boczne okno:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Grubość materiału:** 1 mm
- **Wysokość produktu:** 470 mm
- **Głębokość produktu:** 492 mm
- **Waga produktu:** 8,45 kg

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 515 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,84 kg
- **Wysokość opakowania:** 565 mm
- **Szerokość opakowania:** 280 mm

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5", 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wejście audio:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 80000 h

-
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 55,8 ft³/min
 - **Złącze wentylatora:** 3-pin

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Chłodzenie:

- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 17,1 dB
- **Prąd znamionowy wentylatora:** 0,09 A
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 1
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 120, 240, 280, 140, 360 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm, 240, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120

Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
- **Zasilacz dołączony:** Nie