

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-be-quiet-pure-base-600-window-orange-atx-midi-bez-zasilacza-p-242151.html>



Obudowa be quiet! Pure Base 600 Window Orange ATX Midi bez zasilacza

Cena	468,10 zł
Numer katalogowy	INC-BULNOAK00350
Kod producenta	BGW20
Kod EAN	4260052185438

Opis produktu

Parametry

- **Typ obudowy:** Midi Tower
- **Format płyty:** ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- **Kolor obudowy:** Pomarańczowy (Orange)
- **Materiał:** Stal, Plastik ABS
- **Obudowa z zasilaczem:** Nie
- **Standard zasilacza:** ATX
- **Ilość zátok zewn. 5.25":** 2 szt.
- **Ilość zátok zewn. 3.5" (A):** 0 szt.
- **Ilość zátok wewn. 3.5" (B):** 3 szt.
- **Ilość zátok wewn. 2.5" (C):** 8 szt.
- **Ilość zátok wewn. 2.5" lub 3.5" (D):** 0 szt.
- **Łączna ilość zátok na dyski (A+B+C+D):** 11
- **Obsługa beznarzędziowa:** Nie
- **Gniazda na panelu:** USB 3.0 x2, HD Audio (microphone + line-out)
- **Miejsca na karty rozszerzeń:** 7
- **Maksymalna długość karty graficznej:** 280 mm / 425 mm (bez klatki HDD)
- **Okno:** Tak
- **Maksymalna wysokość wentylatora CPU:** 165 mm
- **Boczny kanał wentylacyjny:** Nie
- **Ilość wentylatorów (zainstalowanych):** 2 szt.
- **Ilość wentylatorów (max):** 6 szt.
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 492 x 220 x 470
- **Waga netto (kg):** 7.440
- **Wyposażenie dodatkowe:**
- **Informacje dodatkowe:** Konstrukcja z możliwością przeniesienia slotów HDD i demontażu klatki ODD, Optymalizacja pod chłodzenie wodne z przestrzenią dla chłodnic aż do 360mm, w trzech specjalnie zoptymalizowanych miejscach, Regulowana pokrywa górna, którą można zamknąć, aby osiągnąć całkowitą ciszę, otworzyć częściowo, poprawiając w ten sposób przepływ powietrza lub, całkowicie otworzyć i dodatkowo zamontować radiator chłodzenia wodnego, 2 fabrycznie zainstalowane wentylatory Pure Wings 2, redukujące turbulencje, Całkowita izolacja dźwięku za pomocą materiałów wygłuszających, Profesjonalne zarządzanie okablowaniem z wieloma możliwościami prowadzenia, przewodów, Maty izolacyjne (góra, przód, bok), Antywibracyjne, demontowalne HDD/PSU, Opcjonalny system chłodzenia cieczą (chłodnica w mm):, Góra: 120, 240, 360*; Przód: 120, 140, 240, 280*, 360*; Tył: 120, *bez zátoki 5.25, Kanały powietrzne (przód); 2-stopniowy wlot powietrza (pokrywa górna), Manualny, 3-stopniowy kontroler wentylatora (3x 3-pin), W pełni przeszkolony panel boczny z przyciemnianego szkła hartowanego