

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-matrexx-50-add-rgb-4f-p-190240.html>



Obudowa DeepCool MATREXX 50 ADD-RGB 4F

Cena	278,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUECOBU0017
Kod producenta	DP-ATX-MATREXX50-AR-4F-NE
Kod EAN	6933412714040
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Materiały:** Szkło hartowane, SPCC, Tworzywo sztuczne ABS
- **Podświetlenie:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 37 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Lokalizacja oświetlenia:** Przednie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Boczne okno:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Wysokość produktu:** 479 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Waga produktu:** 7,4 kg
- **Głębokość produktu:** 442 mm
- **Wysokość opakowania:** 515 mm
- **Szerokość opakowania:** 275 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,5 kg
- **Głębokość opakowania:** 510 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140, 120
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 280, 120, 140, 200, 360

-
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 140, 240, 120
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 140
 - **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiały:** Szkło hartowane, SPCC, Tworzywo sztuczne ABS
- **Podświetlenie:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 37 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Lokalizacja oświetlenia:** Przednie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Boczne okno:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 479 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Waga produktu:** 7,4 kg
- **Głębokość produktu:** 442 mm

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 515 mm
- **Szerokość opakowania:** 275 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,5 kg
- **Głębokość opakowania:** 510 mm

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyjście audio:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140, 120
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 280, 120, 140, 200, 360
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 140, 240, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 140
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120

Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX
- **Zasilacz dołączony:** Nie