

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-matrexx-55-v3-add-rgb-white-3f-p-12716.html>



Obudowa DeepCool MATREXX 55 V3 ADD-RGB White 3F

Cena	327,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-OBUDECOBU0020
Kod producenta	DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F
Kod EAN	6933412714101

Opis produktu

- Lokalizacja oświetlenia: Przednie
- Ilość zatok 2,5 ": 4
- Przycisk Włączania/wyłączania: Tak
- Filtr przeciwkurzowy: Tak
- Podświetlenie: Tak
- Przeznaczenie: Gaming
- Liczba slotów rozszerzeń: 7
- Zarządzanie okablowaniem: Tak
- Obsługiwany typ płyty głównej: EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- Boczne okno: Tak
- Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 16 cm
- Maksymalna długość kart graficznych: 37 cm
- Ilość zatok 3.5": 2
- Panel(e) ze szkła hartowanego: Tak
- Kolor podświetlenia: Wielokolorowy
- Przycisk sterowania RGB: Tak
- Materiały: Szkło hartowane, ABS, SPCC
- Przycisk reset: Tak
- Układ: Midi Tower
- Kolor produktu: Biały, Czarny
- Model: PC
- Wysokość produktu: 479 mm
- Głębokość produktu: 446 mm
- Szerokość produktu: 210 mm
- Waga produktu: 7,4 kg
- Wysokość opakowania: 510 mm
- Szerokość opakowania: 275 mm
- Głębokość opakowania: 515 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 8,5 kg
- Obsługiwane rozmiary dysków twardych: 2.5, 3.5"
- Wyjście audio: Tak
- Wejście audio: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733080
- Obsługiwana średnica wentylatorów górnych: 120, 140 mm
- Obsługiwana średnica wentylatorów przednich: 140 mm, 120 mm
- Wydajność chłodzenia płynem: Tak
- Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych: 140 mm, 120, 240
- Maksymalna ilość wentylatorów tylnych: 1
- Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich: 280 mm, 360 mm, 120 mm, 140, 240 mm
- Maksymalna ilość wentylatorów przednich: 3
- Maksymalna ilość wentylatorów górnych: 2

-
- Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych: 120 mm
 - Zainstalowane wentylatory przednie: 3x 120 mm
 - Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych: 120 mm
 - Lokalizacja zasilania: Dolne
 - Obsługiwany typ zasilaczy: ATX, PS2
 - Zasilacz dołączony: Nie