

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-morpheus-black-p-190035.html>

Obudowa DeepCool MORPHEUS Black

Cena	643,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUDECOBU0026
Kod producenta	R-MORPHEUS-BKAPA1-G-1
Kod EAN	6933412774747
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19,5 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Materiały:** ABS, Szkło hartowane, Stal
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX, E-ATX
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Model:** PC
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 48 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** aRGB
- **Maksymalna długość PSU:** 18 cm
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Układ:** Full Tower
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Waga produktu:** 15,5 kg
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Wysokość produktu:** 551 mm
- **Głębokość produktu:** 528 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 200 mm, 140 mm, 180, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 180 mm, 200 mm, 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 140, 360 mm, 280, 420 mm, 120, 240
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 120, 280 mm, 140, 360 mm, 420 mm, 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140, 180 mm, 200 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 1x 420 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** Brak
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic dolnych:** 360 mm, 140 mm, 420 mm, 240 mm, 280 mm, 120 mm

-
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 140, 120, 240, 420 mm, 280, 360 mm
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** Brak
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19,5 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Materiały:** ABS, Szkło hartowane, Stal
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX, E-ATX
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Model:** PC
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 48 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** aRGB
- **Maksymalna długość PSU:** 18 cm
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Układ:** Full Tower
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 15,5 kg
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Wysokość produktu:** 551 mm
- **Głębokość produktu:** 528 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów USB typu C:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 200 mm, 140 mm, 180, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 180 mm, 200 mm, 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 140, 360 mm, 280, 420 mm, 120, 240
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 120, 280 mm, 140, 360 mm, 420 mm, 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140, 180 mm, 200 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
 - **Zainstalowane wentylatory boczne:** 1x 420 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** Brak
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic dolnych:** 360 mm, 140 mm, 420 mm, 240 mm, 280 mm, 120 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 140, 120, 240, 420 mm, 280, 360 mm
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** Brak
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm

Zasilanie:

- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Zasilacz dołączony:** Nie