

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-morpheus-white-p-190278.html>



Obudowa DeepCool MORPHEUS White

Cena	689,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUDECOBU0025
Kod producenta	R-MORPHEUS-WHAPA1-G-1
Kod EAN	6933412774754
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Model:** PC
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19,5 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 48 cm
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX, E-ATX
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiały:** ABS, Stal, Szkło hartowane
- **Boczne okno:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** aRGB
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Układ:** Full Tower
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Maksymalna długość PSU:** 18 cm
- **Waga produktu:** 15,5 kg
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Wysokość produktu:** 551 mm
- **Głębokość produktu:** 528 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 120, 280 mm, 140, 240, 420 mm, 360 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140, 180 mm, 200 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120, 200 mm, 180
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 200 mm, 180 mm, 140, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic dolnych:** 420 mm, 120 mm, 360 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 1x 420 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 360 mm, 240, 420 mm, 280, 140, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3

-
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** Brak
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** Brak
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 360 mm, 420 mm, 140, 120, 240, 280
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Model:** PC
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19,5 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 48 cm
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX, E-ATX
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiały:** ABS, Stal, Szkło hartowane
- **Boczne okno:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** aRGB
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Układ:** Full Tower
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Maksymalna długość PSU:** 18 cm

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 15,5 kg
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Wysokość produktu:** 551 mm
- **Głębokość produktu:** 528 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 120, 280 mm, 140, 240, 420 mm, 360 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140, 180 mm, 200 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120, 200 mm, 180
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 200 mm, 180 mm, 140, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic dolnych:** 420 mm, 120 mm, 140 mm, 360 mm, 240 mm, 280 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3

-
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 1x 420 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm, 140 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 360 mm, 240, 420 mm, 280, 140, 120
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** Brak
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** Brak
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 360 mm, 420 mm, 140, 120, 240, 280

Zasilanie:

- **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Zasilacz dołączony:** Nie