

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-endorfy-armis-100-solid-ey2a015-p-189885.html>

Obudowa ENDORFY Armis 100 Solid (EY2A015)

Cena	192,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUENDOBU0014
Kod producenta	EY2A015
Kod EAN	5903018667669
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Liczba filtrów:** 1 szt.
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** PC
- **Kensington Lock:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Podświetlenie:** Nie
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Układ:** ATX
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33,5 cm
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, Flex ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Przeznaczenie:** Dom/Biuro
- **Ilość zatok 2,5" / 3,5":** 1
- **Boczne okno:** Nie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 1
- **Waga produktu:** 2,85 kg
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 423 mm
- **Głębokość produktu:** 388 mm
- **Głębokość opakowania:** 422 mm
- **Wysokość opakowania:** 455 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,59 kg
- **Szerokość opakowania:** 225 mm
- **Obudowa:** Tak
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Osprzęt montażowy:** Tak
- **Wentylator:** Stratus 120 PWM
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5", 5.25", 2.5"
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Czytnik kart pamięci microSD:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB typu A:** 2
- **Wersja USB:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Czytnik kart pamięci SD:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Wąski napęd optyczny:** Nie

-
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
 - **Kompatybilne chłodnice cieczy:** Przód: 1x 120, 240 mm / Tył: 1x 120 mm
 - **Liczba wbudowanych wentylatorów:** 1 szt.
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
 - **Obsługiwana liczba wentylatorów:** 3
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba filtrów:** 1 szt.
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** PC
- **Kensington Lock:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Podświetlenie:** Nie
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Układ:** ATX
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33,5 cm
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, Flex ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Przeznaczenie:** Dom/Biuro
- **Ilość zatok 2,5" / 3,5":** 1
- **Boczne okno:** Nie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 1

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,85 kg
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 423 mm
- **Głębokość produktu:** 388 mm

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 422 mm
- **Wysokość opakowania:** 455 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,59 kg
- **Szerokość opakowania:** 225 mm

Zawartość opakowania:

- **Obudowa:** Tak
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Osprzęt montażowy:** Tak
- **Wentylator:** Stratus 120 PWM

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 5.25", 2.5"
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD

Porty i interfejsy:

- **Czytnik kart pamięci microSD:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB typu A:** 2

-
- **Wersja USB:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
 - **Czytnik kart pamięci SD:** Tak
 - **Wejście audio:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wąski napęd optyczny:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

Chłodzenie:

- **Kompatybilne chłodnice cieczy:** Przód: 1x 120, 240 mm / Tył: 1x 120 mm
- **Liczba wbudowanych wentylatorów:** 1 szt.
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwana liczba wentylatorów:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie