

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-fractal-design-define-r6-p-10071.html>



Obudowa Fractal Design Define R6

Cena	786,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-OBUFRDOBU0055
Kod producenta	OBUFRDOBU0055
Kod EAN	7350041085867

Opis produktu

- Obsługiwany typ płyty głównej: ITX, ATX, EATX, micro ATX
- Ilość zatok 5.25": 1
- Ilość zatok 2,5 ": 8
- Kolor produktu: Czarny
- Model: PC
- Diody LED: Tak
- Przeznaczenie: Gaming
- Układ: Midi Tower
- Boczne okno: Nie
- Maksymalna długość PSU: 30 cm
- Ilość zatok 3.5": 6
- Filtr przeciwkurzowy: Tak
- Materiały: Aluminium
- Przycisk reset: Tak
- Liczba slotów rozszerzeń: 9
- Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 18,5 cm
- Zarządzanie okablowaniem: Tak
- Maksymalna długość kart graficznych: 44 cm
- Szerokość produktu: 233 mm
- Waga produktu: 12,4 kg
- Wysokość produktu: 465 mm
- Głębokość produktu: 543 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 14,4 kg
- Wysokość opakowania: 650 mm
- Szerokość opakowania: 347 mm
- Głębokość opakowania: 560 mm
- Akcesoria w zestawie: Accessory box
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Obsługiwane rozmiary dysków twardych: 3.5", 2.5
- Ramka combo na dysk HDD/SSD: Tak
- Wyjście audio: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Wejście audio: Tak
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733080
- Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych: 140 mm, 120 mm
- Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych: 360 mm, 420 mm, 120, 280, 240 mm, 140
- Zainstalowane wentylatory tylne: 1x 140 mm
- Maksymalna ilość wentylatorów przednich: 3
- Maksymalna ilość wentylatorów tylnych: 1
- Zainstalowane wentylatory przednie: 2x 140 mm
- Obsługiwana średnica wentylatorów górnych: 120, 140 mm
- Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych: 120 mm
- Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych: 120 mm, 140 mm
- Obsługiwana średnica wentylatorów przednich: 120, 140 mm

-
- Wydajność chłodzenia płynem: Tak
 - Maksymalna ilość wentylatorów górnych: 3
 - Chłodzenie: Tak
 - Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich: 280 mm, 360 mm, 140, 240, 120
 - Lokalizacja zasilania: Dolne
 - Zasilacz dołączony: Nie
 - Obsługiwany typ zasilaczy: ATX