

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-fractal-design-torrent-white-rgb-tg-clear-p-248897.html>



Obudowa Fractal Design Torrent White RGB TG Clear

Cena	1 125,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAJXZ
Kod producenta	FD-C-TOR1A-07
Kod EAN	7340172705239
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Materiały:** Stal, Szkło hartowane
- **Maksymalna długość PSU:** 23 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, SSI CEB, ITX, SSI EEB
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Model:** PC
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 18,8 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 46,1 cm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Głębokość produktu:** 544 mm
- **Szerokość produktu:** 242 mm
- **Waga produktu:** 10,8 kg
- **Wysokość produktu:** 530 mm
- **Głębokość opakowania:** 640 mm
- **Szerokość opakowania:** 343 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 674 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 180 mm, 120, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 120, 360 mm, 240, 420 mm, 60, 200, 140, 280 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140 mm, 120, 180 mm
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 180 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1

-
- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 400, 240, 420 mm, 180, 320, 140 mm, 280, 360 mm, 120
 - **Zainstalowane wentylatory dolne:** 3x 140 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 80, 120 mm, 92, 140 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
 - **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Materiały:** Stal, Szkło hartowane
- **Maksymalna długość PSU:** 23 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, SSI CEB, ITX, SSI EEB
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Model:** PC
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 18,8 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 46,1 cm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 544 mm
- **Szerokość produktu:** 242 mm
- **Waga produktu:** 10,8 kg
- **Wysokość produktu:** 530 mm

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 640 mm
- **Szerokość opakowania:** 343 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 674 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Chłodzenie:

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 180 mm, 120, 140 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 120, 360 mm, 240, 420 mm, 60, 200, 140, 280 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140 mm, 120, 180 mm
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 180 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 400, 240, 420 mm, 180, 320, 140 mm, 280, 360 mm, 120
 - **Zainstalowane wentylatory dolne:** 3x 140 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 80, 120 mm, 92, 140 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX