

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-komputerowa-supermicro-cse-gs5a-754k-p-190373.html>



OBUDOWA KOMPUTEROWA SUPERMICRO CSE-GS5A-754K

Cena	1 259,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGK54
Kod producenta	CSE-GS5A-754K
Kod EAN	0672042341337
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Model:** Serwer
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Materiały:** Aluminium
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX
- **Ilość zatok 3.5":** 6
- **Ilość zatok 5.25":** 2
- **Diody LED:** Zasilanie, HDD
- **Boczne okno:** Nie
- **Wymiary zasilacza (szer. x głęb. x wys.):** 150 x 140 x 86 mm
- **Wysokość produktu:** 460 mm
- **Waga produktu:** 9 kg
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Głębokość produktu:** 493 mm
- **Wysokość opakowania:** 632 mm
- **Szerokość opakowania:** 361 mm
- **Głębokość opakowania:** 610 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5", 5.25"
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2
- **Zasilanie:** 750 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Ilość zatok 2,5 "**: 4
- **Liczba slotów rozszerzeń**: 7
- **Model**: Serwer
- **Zarządzanie okablowaniem**: Tak
- **Przycisk reset**: Tak
- **Kolor produktu**: Czarny, Szary
- **Przycisk Włączania/wyłączania**: Tak
- **Układ**: Midi Tower
- **Materiały**: Aluminium
- **Filtr przeciwkurzowy**: Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej**: ATX, micro ATX
- **Ilość zatok 3.5"**: 6
- **Ilość zatok 5.25"**: 2
- **Diody LED**: Zasilanie, HDD
- **Boczne okno**: Nie

Waga i rozmiary:

- **Wymiary zasilacza (szer. x głęb. x wys.)**: 150 x 140 x 86 mm
- **Wysokość produktu**: 460 mm
- **Waga produktu**: 9 kg
- **Szerokość produktu**: 200 mm
- **Głębokość produktu**: 493 mm

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania**: 632 mm
- **Szerokość opakowania**: 361 mm
- **Głębokość opakowania**: 610 mm

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych**: 3.5", 2.5", 5.25"

Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio**: Tak
- **Wejście audio**: Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A**: 2

Pozostałe funkcje:

- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin)**: Tak

Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory przednie**: 2x 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne**: 1x 120 mm

Zasilanie:

- **Certyfikat 80 PLUS**: 80 PLUS Gold
- **Lokalizacja zasilania**: Dolne
- **Ilość jednostek zasilania**: 1
- **Częstotliwość wejściowa AC**: 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC**: 100 - 240 V
- **Obsługiwany typ zasilacza**: PS2
- **Zasilanie**: 750 W
- **Zasilacz dołączony**: Tak