

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-lc-power-lc-35u3-becrux-3-5-usb-3-0-p-325051.html>



Obudowa LC-POWER LC-35U3-Becrux (3.5"; USB 3.0)

Cena	151,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRANFH
Kod producenta	LC-35U3-Becrux
Kod EAN	4260070123429
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Materiały:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Waga produktu:** 717 g
- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Szerokość produktu:** 32 mm
- **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Rozmiary napędów pamięci masowej:** 3.5"
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA, SATA II, SATA III
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Ostrzeżenia:** Nie demontuj obudowy bez odpowiednich narzędzi i wiedzy technicznej., Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła., Unikaj zalania lub kontaktu obudowy z wodą.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiały:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 717 g
- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Szerokość produktu:** 32 mm

Wydajność:

- **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB

Nośnik danych:

- **Rozmiary napędów pamięci masowej:** 3.5"
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA, SATA II, SATA III
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 1

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontuj obudowy bez odpowiednich narzędzi i wiedzy technicznej., Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła., Unikaj zalania lub kontaktu obudowy z wodą.