

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-nzxt-h3-flow-matx-mini-tower-z-oknem-biala-p-251185.html>BRAK
ZDJĘCIA

Obudowa NZXT H3 Flow MATX Mini Tower z oknem biała

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena | 262,67 zł |
| Numer katalogowy | INC-BUNZOMK00100 |
| Kod producenta | CC-H31FW-01 |
| Kod EAN | 5056547207971 |

Opis produktu

Parametry

- **Typ obudowy:** Mini Tower
- **Format płyty:** Mini-ATX, Micro-ATX
- **Kolor obudowy:** Biały (White)
- **Materiał:** Szkło hartowane, Stal
- **Obudowa z zasilaczem:** Nie
- **Standard zasilacza:** ATX
- **Ilość zatok wewn. 3.5" (B):** 1 szt.
- **Ilość zatok wewn. 2.5" (C):** 3 szt.
- **Łączna ilość zatok na dyski (A+B+C+D):** 4
- **Obsługa beznarzędziowa:** Nie
- **Gniazda na panelu:** USB 3.1 Gen 2 Typ C x1, USB 3.0 Typ-A x1
- **Miejsca na karty rozszerzeń:** 4
- **Maksymalna długość karty graficznej:** 377 mm
- **Okno:** Tak
- **Maksymalna wysokość wentylatora CPU:** 170 mm
- **Boczny kanał wentylacyjny:** Nie
- **Ilość wentylatorów (zainstalowanych):** 1 szt.
- **Ilość wentylatorów (max):** 7 szt.
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 389 x 225 x 400
- **Waga netto (kg):** 4.800
- **Informacje dodatkowe:** Położenie zasilacza Dół, Maksymalna długość zasilacza 185 mm, Rodzaj panelu bocznego Perforacja Szkło hartowane, Rodzaj panelu przedniego Szkło hartowane, Zainstalowane wentylatory Tył 1x 120 mm, Możliwość montażu wentylatorów - bok 2x 120 mm 2x 140 mm, Możliwość montażu wentylatorów - dół 2x 120 mm, Możliwość montażu wentylatorów - góra 2x 140 mm 2x 120 mm, Możliwość montażu wentylatorów - tył 1x 120 mm, Prędkość obrotowa wentylatora +/-10% 1350 RPM, Przepływ powietrza wentylatora 60.2 CFM, Ciśnienie statyczne wentylatora 1.05 mmH2O, Poziom hałasu wentylatora 24.1 dBA, Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO) Tak, Możliwość montażu chłodzenia cieczą - bok 240 mm 120 mm 280 mm, Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra 240 mm 120 mm, Możliwość montażu chłodzenia cieczą - tył 120 mm, Komora zasilacza Tak, Zabezpieczenia Filtry przeciwkurzowe, Długość 389 mm, Szerokość 225 mm, Wysokość 400 mm, Akcesoria w zestawie Instrukcja montażu Zestaw elementów montażowych
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 24