

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-nzxt-h5-flow-rgb-2024-midi-tower-z-oknem-czarna-p-242188.html>



Obudowa NZXT H5 Flow RGB (2024) Midi Tower z oknem Czarna

Cena	512,60 zł
Numer katalogowy	INC-BUNZOAK00620
Kod producenta	CC-H52FB-R1
Kod EAN	5056547205878

Opis produktu

Parametry

- **Typ obudowy:** Midi Tower
- **Format płyty:** ATX, Extended-ATX, Mini-ITX
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Materiał:** Szkło hartowane, Stal
- **Obudowa z zasilaczem:** Nie
- **Ilość zatok wewn. 3.5" (B):** 1 szt.
- **Ilość zatok wewn. 2.5" (C):** 2 szt.
- **Łączna ilość zatok na dyski (A+B+C+D):** 3
- **Obsługa beznarzędziowa:** Nie
- **Gniazda na panelu:** USB 3.1 x1, 1x Jack (audio + mikrofon), USB 3.1 Gen 2 Typ C x1
- **Miejsca na karty rozszerzeń:** 7
- **Maksymalna długość karty graficznej:** 410 mm
- **Okno:** Tak
- **Maksymalna wysokość wentylatora CPU:** 170 mm
- **Boczny kanał wentylacyjny:** Nie
- **Ilość wentylatorów (zainstalowanych):** 2 szt.
- **Ilość wentylatorów (max):** 8 szt.
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 430 x 225 x 465
- **Waga netto (kg):** 7.630
- **Informacje dodatkowe:** Położenie zasilacza Dół, Maksymalna długość zasilacza 200 mm, Rodzaj panelu bocznego Szkło hartowane, Rodzaj panelu przedniego Mesh (gęsta siatka), Liczba zainstalowanych wentylatorów 2, Zainstalowane wentylatory Przód 1x 360 mm RGB Tył 1x 120 mm, Możliwość montażu wentylatorów - dół 2x 120 mm, Możliwość montażu wentylatorów - góra 2x 140 mm 2x 120 mm, Możliwość montażu wentylatorów - przód 2x 140 mm 3x 120 mm, Możliwość montażu wentylatorów - tył 1x 120 mm, Prędkość obrotowa wentylatora +/-10% 1350 RPM, Przepływ powietrza wentylatora 60.2 CFM, Ciśnienie statyczne wentylatora 1.05 mmH2O, Poziom hałasu wentylatora 24.1 dBA, Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO) Tak, Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra, Możliwość montażu chłodzenia cieczą - przód 360 mm, Podświetlenie Tak, Kolor podświetlenia RGB, Elementy podświetlane Wentylator, Komora zasilacza Tak, Materiał Stal Szkło hartowane, Akcesoria w zestawie Zestaw elementów montażowych Instrukcja montażu
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 24