

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-nzxt-h9-flow-rgb-2025-midi-tower-z-oknem-biala-p-242190.html>

## Obudowa NZXT H9 Flow RGB (2025) Midi Tower z oknem białą

|      |                  |
|------|------------------|
| Cena | <b>816,07 zł</b> |
|------|------------------|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Numer katalogowy | <b>INC-BUNZOAK00650</b> |
|------------------|-------------------------|

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Kod producenta | <b>CM-H92FW-R1</b> |
|----------------|--------------------|

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Kod EAN | <b>5056547207650</b> |
|---------|----------------------|

### Opis produktu

#### Parametry

- **Typ obudowy:** Midi Tower
- **Format płyty:** ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- **Kolor obudowy:** Białą (White)
- **Materiał:** Szkło hartowane
- **Obudowa z zasilaczem:** Nie
- **Standard zasilacza:** ATX
- **Ilość zatok wewn. 3.5" (B):** 2 szt.
- **Ilość zatok wewn. 2.5" (C):** 6 szt.
- **Ilość zatok wewn. 2.5" lub 3.5" (D):** 2 szt.
- **Łączna ilość zatok na dyski (A+B+C+D):** 7
- **Obsługa beznarzędziowa:** Nie
- **Gniazda na panelu:** 1x Jack (audio + mikrofon), USB 3.1 x2, USB 3.1 Gen 2 Typ C x1
- **Miejsca na karty rozszerzeń:** 7
- **Maksymalna długość karty graficznej:** 459mm
- **Okno:** Tak
- **Maksymalna wysokość wentylatora CPU:** 165 mm
- **Boczny kanał wentylacyjny:** Nie
- **Ilość wentylatorów (zainstalowanych):** 4 szt.
- **Ilość wentylatorów (max):** 10 szt.
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 481 x 315 x 506
- **Waga netto (kg):** 12.460
- **Informacje dodatkowe:** Położenie zasilacza Góra, Maksymalna długość zasilacza 200 mm, Rodzaj panelu bocznego Perforacja Szkło hartowane, Rodzaj panelu przedniego Szkło hartowane, Zainstalowane wentylatory Przód 1 x 420 mm RGB Tył 1x 120 mm, Możliwość montażu wentylatorów - bok 3x 120 mm 3x 140 mm, Możliwość montażu wentylatorów - dół 3x 120 mm 3x 140 mm, Możliwość montażu wentylatorów - góra 3x 120 mm 3x 140 mm, Możliwość montażu wentylatorów - tył 1x 120 mm, Prędkość obrotowa wentylatora +/-10% 1350 RPM, Przepływ powietrza wentylatora 60.2 CFM, Poziom hałasu wentylatora 24.1 dBA, Ciśnienie statyczne wentylatora 1.05 mmH2O, Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO) Tak, Możliwość montażu chłodzenia cieczą - bok 240 mm 120 mm 280 mm 360 mm 420, Możliwość montażu chłodzenia cieczą - dół 120 mm 240 mm 280 mm 360 mm, Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra 240 mm 120 mm 360 mm 280 mm 420, Możliwość montażu chłodzenia cieczą - tył 120 mm, Komora zasilacza Tak, Zabezpieczenia Filtry przeciwkurzowe, Długość 481 mm, Szerokość 315 mm, Wysokość 506 mm, Akcesoria w zestawie Instrukcja montażu Zestaw elementów montażowych
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 24