

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-pc-havn-hs-420-vgpu-midi-tower-e-atx-szklo-hartowane-typu-riser-pcie-5-0-p-189972.html>



## Obudowa PC HAVN HS 420 VGPU, Midi-Tower, E-ATX, Szkło hartowane, typu riser PCIe 5.0 -

Cena	<b>1 201,64 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFIC6</b>
Kod producenta	<b>GEHV-004</b>
Kod EAN	<b>4251442512163</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 18,5 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 47 cm
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, Mini-ATX, ATX
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zatok 3,5":** 4
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 8
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 4
- **Materiały:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo), Silikon, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Nylon, Szkło hartowane, Cynk
- **Maksymalna długość PSU:** 22 cm
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Model:** PC
- **Boczne okno:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 6
- **Układ:** Midi Tower
- **Szerokość produktu:** 259,5 mm
- **Wysokość produktu:** 547 mm
- **Waga produktu:** 19 kg
- **Głębokość produktu:** 541 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5", 3.5"
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 420 mm, 280, 360 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm

- 
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 2
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 280 mm, 420 mm, 360 mm
  - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, SFX, SFX-L, PS2
  - **Zasilacz dołączony:** Nie
  - **Lokalizacja zasilania:** Dolne

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

### Konstrukcja:

- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 18,5 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 47 cm
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, Mini-ATX, ATX
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zatok 3.5":** 4
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 8
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 4
- **Materiały:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo), Silikon, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Nylon, Szkło hartowane, Cynk
- **Maksymalna długość PSU:** 22 cm
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Model:** PC
- **Boczne okno:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 6
- **Układ:** Midi Tower

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 259,5 mm
- **Wysokość produktu:** 547 mm
- **Waga produktu:** 19 kg
- **Głębokość produktu:** 541 mm

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

### Porty i interfejsy:

- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

### Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 420 mm, 280, 360 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 280 mm, 420 mm, 360 mm

---

**Zasilanie:**

- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, SFX, SFX-L, PS2
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne