

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-serwerowa-supermicro-cse-731i-404b-p-193592.html>



OBUDOWA SERWEROWA SUPERMICRO CSE-731I-404B

Cena	783,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OIASUMOBS0081
Kod producenta	CSE-731I-404B
Kod EAN	672042440184
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** Serwer
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Ilość zatok 5.25":** 2
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, HDD, System, Sieć
- **Ilość zatok 3.5":** 4
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Układ:** Mini Tower
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX
- **Waga produktu:** 7,26 kg
- **Wysokość produktu:** 362 mm
- **Szerokość produktu:** 184 mm
- **Głębokość produktu:** 425 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 6
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5", 5.25"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 90 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 90
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Zasilanie:** 400 W

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** Serwer
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Ilość zatok 5.25":** 2
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, HDD, System, Sieć

-
- **Ilość zatok 3.5"**: 4
 - **Typ gniazda zamka kabla**: Kensington
 - **Układ**: Mini Tower
 - **Obsługiwany typ płyty głównej**: micro ATX

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu**: 7,26 kg
- **Wysokość produktu**: 362 mm
- **Szerokość produktu**: 184 mm
- **Głębokość produktu**: 425 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja)**: 5 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie)**: -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna**: 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej**: 8 - 90%

Nośnik danych:

- **Liczba obsługiwanych HDD**: 6
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej**: 3.5", 5.25"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A**: 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS)**: 84733080

Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory tylne**: 1x 90 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych**: 90
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych**: 1

Zasilanie:

- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)**: Tak
- **Zasilacz dołączony**: Tak
- **Zasilanie**: 400 W