

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-serwerowa-supermicro-cse-732d4-668b-p-193600.html>

OBUDOWA SERWEROWA SUPERMICRO CSE-732D4-668B

Cena	1 398,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OIASUMOBS0080
Kod producenta	CSE-732D4-668B
Kod EAN	672042432073
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- Liczba zewnętrznych zatok 5,25": 2
- Model: PC
- Ilość zatok 3.5": 5
- Obsługiwany typ płyty głównej: EATX, micro ATX, ATX
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Kensington Lock: Tak
- Ilość zatok 5.25": 2
- Diody LED: Sieć, System, Zasilanie, HDD
- Liczba slotów rozszerzeń: 7
- Przycisk Włączania/wyłączania: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wewnętrznych zatok 3,5": 4
- Układ: Midi Tower
- Waga produktu: 12,7 kg
- Szerokość produktu: 193 mm
- Głębokość produktu: 525 mm
- Wysokość produktu: 424 mm
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 8 - 90%
- Liczba obsługiwanych HDD: 6
- Obsługiwane rozmiary dysków twardych: 5.25", 3.5"
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Wyjście audio: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733080
- Maksymalna ilość wentylatorów tylnych: 1
- Obsługiwana średnica wentylatorów przednich: 120 mm
- Maksymalna ilość wentylatorów przednich: 1
- Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych: 120 mm
- Zainstalowane wentylatory tylne: 1x 120 mm
- Zasilanie: 668 W
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Zasilacz dołączony: Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- Liczba zewnętrznych zatok 5,25": 2

-
- **Model:** PC
 - **Ilość zatok 3.5":** 5
 - **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, ATX
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Ilość zatok 5.25":** 2
 - **Diody LED:** Sieć, System, Zasilanie, HDD
 - **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
 - **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 4
 - **Układ:** Midi Tower

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 12,7 kg
- **Szerokość produktu:** 193 mm
- **Głębokość produktu:** 525 mm
- **Wysokość produktu:** 424 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%

Nośnik danych:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 6
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 5.25", 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Chłodzenie:

- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm

Zasilanie:

- **Zasilanie:** 668 W
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak