

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-supermicro-sc747-btq-r2k04b-tower-4u-erweitertes-atx-sata-sas-hot-swap-2000-watt-schwarz-p-193599.html>



Obudowa Supermicro SC747 BTQ-R2K04B - Tower - 4U - Erweitertes ATX - SATA/SAS - Hot-Swap 2000 Watt - Schwarz

Cena	6 141,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROKOC
Kod producenta	6547113
Kod EAN	0672042424955

Opis produktu

- **Pojemność stelaża:** 4U
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, ATX
- **Model:** Serwer
- **Ilość zatok 5.25":** 3
- **Układ:** Full Tower
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 9
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Sieć
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 1
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 11
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 3
- **Szerokość produktu:** 178 mm
- **Wysokość produktu:** 460 mm
- **Waga produktu:** 27,2 kg
- **Głębokość produktu:** 673 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 5.25", 3.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 11
- **Hot-swap:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 4
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 80 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 92
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 80 mm
- **Zasilanie:** 2000 W
- **Ilość gniazd SATA:** 8
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pojemność stelaża:** 4U
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, ATX
- **Model:** Serwer
- **Ilość zatok 5.25":** 3
- **Układ:** Full Tower
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 9
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Sieć
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 1
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 11
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 3

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 178 mm
- **Wysokość produktu:** 460 mm
- **Waga produktu:** 27,2 kg
- **Głębokość produktu:** 673 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 5.25", 3.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 11
- **Hot-swap:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Chłodzenie:

- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 4
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 80 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 92
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 80 mm

Zasilanie:

- **Zasilanie:** 2000 W
- **Ilość gniazd SATA:** 8
- **Zasilacz dołączony:** Tak