

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-cata-gt-plus-45-x-m-wbudowany-pod-stal-nierdzewna-645-m3-h-p-154388.html>



Okap CATA GT-PLUS 45 X /M Wbudowany pod Stal nierdzewna 645 m3/h

Cena	656,78 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROFCL
Kod producenta	02030309
Kod EAN	8422248190374
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Ilość silników:** 1
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Długość przewodu:** 15 m
- **Model:** Wbudowany pod
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Średnica przyłącza wyciągu (min.):** 12,5 cm
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Wskaźnik efektywności energetycznej:** 81,1
- **Roczne zużycie energii:** 89 kWh
- **Moc silnika:** 200 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** C
- **Wysokość (max.):** 28,2 cm
- **Wysokość (min.):** 28,2 cm
- **Głębokość produktu:** 277 mm
- **Szerokość produktu:** 492 mm
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 50 dB
- **Ilość prędkości:** 3
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 65 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** D
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 55 cm
- **Ciśnienie (Pa):** 400
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowego:** B
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 1200 m³/h
- **Poziom hałasu:** 65 dB
- **Maksymalna moc wyciągu:** 645 m³/h
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Metal
- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
- **Liczba filtrów:** 2 szt.
- **Rodzaj żarówki:** LED

-
- **Lampy:** 6 W
 - **Liczba żarówek:** 2 szt.
 - **Oświetlenie:** 22,5 lx

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Ilość silników:** 1
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Długość przewodu:** 15 m
- **Model:** Wbudowany pod
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Średnica przyłącza wyciągu (min.):** 12,5 cm

Moc:

- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Wskaźnik efektywności energetycznej:** 81,1
- **Roczne zużycie energii:** 89 kWh
- **Moc silnika:** 200 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** C

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (max.):** 28,2 cm
- **Wysokość (min):** 28,2 cm
- **Głębokość produktu:** 277 mm
- **Szerokość produktu:** 492 mm

Wydajność:

- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 50 dB
- **Ilość prędkości:** 3
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 65 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** D
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 55 cm
- **Ciśnienie (Pa):** 400
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** B
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 1200 m³/h
- **Poziom hałasu:** 65 dB
- **Maksymalna moc wyciągu:** 645 m³/h

Filtrowanie:

- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Metal
- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
- **Liczba filtrów:** 2 szt.

Oświetlenie:

- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Lampy:** 6 W
- **Liczba żarówek:** 2 szt.
- **Oświetlenie:** 22,5 lx