

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-cata-kaptur-omega-600-bk-montaz-na-scianie-klasa-efektywnosci-energetycznej-c-szerokosc-60-p-154124.html>



Okap CATA | Kaptur | OMEGA 600 BK |
Montaż na ścianie | Klasa efektywności
energetycznej C | Szerokość 60 cm |
645 m3/h | Mechaniczny | Czarny

Cena	540,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIYPB
Kod producenta	02002410
Kod EAN	8422248109833

Opis produktu

- Średnica przyłącza odprowadzającego dym: 15 cm
- Typ kontroli: Przyciski
- Ilość silników: 1
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Długość przewodu: 0,7 m
- Model: Wbudowany sufit
- Średnica przyłącza wyciągu (min.): 12,5 cm
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Wskaźnik efektywności energetycznej: 81,3
- Roczne zużycie energii: 95 kWh
- Skala efektywności energetycznej: A +++ do D
- Napięcie wejściowe AC: 220-240 V
- Klasa efektywności energetycznej (stara): C
- Wysokość (min): 60 cm
- Głębokość produktu: 500 mm
- Wysokość (max.): 89 cm
- Szerokość produktu: 600 mm
- Poziom hałasu (wysoka prędkość): 71,8 dB
- Poziom hałasu (niska prędkość): 57,8 dB
- Klasa wydajności świecenia: A
- Ilość prędkości: 3
- Minimalna odległość od płyty gazowej: 65 cm
- Maksymalna moc wyciągu: 645 m³/h
- Poziom hałasu: 71,8 dB
- Ciśnienie (Pa): 430
- Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu: B
- Prędkość w trybie intensywnym: Tak
- Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 65 cm
- Rodzaj ekstrakcji: Kanałowy
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego: D
- Liczba filtrów: 1 szt.
- Rodzaj filtra tłuszczu: Aluminium
- Lampy: 3 W
- Rodzaj żarówki: LED

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- Średnica przyłącza odprowadzającego dym: 15 cm
- Typ kontroli: Przyciski
- Ilość silników: 1
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Długość przewodu: 0,7 m
- Model: Wbudowany sufit
- Średnica przyłącza wyciągu (min.): 12,5 cm

Moc:

- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Wskaźnik efektywności energetycznej: 81,3
- Roczne zużycie energii: 95 kWh
- Skala efektywności energetycznej: A +++ do D
- Napięcie wejściowe AC: 220-240 V
- Klasa efektywności energetycznej (stara): C

Waga i rozmiary:

- Wysokość (min): 60 cm
- Głębokość produktu: 500 mm
- Wysokość (max.): 89 cm
- Szerokość produktu: 600 mm

Wydajność:

- Poziom hałasu (wysoka prędkość): 71,8 dB
- Poziom hałasu (niska prędkość): 57,8 dB
- Klasa wydajności świecenia: A
- Ilość prędkości: 3
- Minimalna odległość od płyty gazowej: 65 cm
- Maksymalna moc wyciągu: 645 m³/h
- Poziom hałasu: 71,8 dB
- Ciśnienie (Pa): 430
- Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego: B
- Prędkość w trybie intensywnym: Tak
- Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 65 cm
- Rodzaj ekstrakcji: Kanałowy
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego: D

Filtrowanie:

- Liczba filtrów: 1 szt.
- Rodzaj filtra tłuszczu: Aluminium

Oświetlenie:

- Lampy: 3 W
- Rodzaj żarówki: LED