

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-do-zabudowy-electrolux-lfg716r-60-cm-hob2hood-led-inox-outlet-p-318006.html>



Okap do zabudowy ELECTROLUX LFG716R 60 cm | Hob2Hood | LED | inox (OUTLET)

Cena	1 323,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPELC20O0102
Kod producenta	LFG716R
Kod EAN	7332543793938
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Model:** Wbudowany pod
- **Długość przewodu:** 1,6 m
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** A
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Roczne zużycie energii:** 54,7 kWh
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,49 W
- **Klasa wydajności energetycznej:** A
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Waga produktu:** 8,7 kg
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Wysokość (min):** 33 cm
- **Szerokość produktu:** 540 mm
- **Ilość prędkości:** 3
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowego:** D
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 67 dB
- **Przepływ powietrza (niska prędkość):** 300 m³/h
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 50 cm
- **Maksymalna moc wyciągu:** 700 m³/h
- **Poziom hałasu:** 67 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Tak
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 54 dB
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowy
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** A
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 57 cm
- **Poziom hałasu (średnia prędkość):** 67 dB
- **Sprawność dynamiczna płynów (FDE):** 29,2
- **Skuteczność filtrowania tłuszczu (GFE):** 65,1%
- **Liczba filtrów:** 1 szt.
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Skuteczność świetlna (LE):** 44,2 lux/W
- **Liczba żarówek:** 2 szt.
- **Rodzaj żarówki:** LED

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Model:** Wbudowany pod
- **Długość przewodu:** 1,6 m
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** A
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Roczne zużycie energii:** 54,7 kWh
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,49 W
- **Klasa wydajności energetycznej:** A
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 8,7 kg
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Wysokość (min):** 33 cm
- **Szerokość produktu:** 540 mm

Wydajność:

- **Ilość prędkości:** 3
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** D
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 67 dB
- **Przepływ powietrza (niska prędkość):** 300 m³/h
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 50 cm
- **Maksymalna moc wyciągu:** 700 m³/h
- **Poziom hałasu:** 67 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Tak
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 54 dB
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowy
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** A
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 57 cm
- **Poziom hałasu (średnia prędkość):** 67 dB

Pozostałe funkcje:

- **Sprawność dynamiczna płynów (FDE):** 29,2
- **Skuteczność filtrowania tłuszczu (GFE):** 65,1%

Filtrowanie:

- **Liczba filtrów:** 1 szt.
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium

Oświetlenie:

- **Skuteczność świetlna (LE):** 44,2 lux/W
- **Liczba żarówek:** 2 szt.
- **Rodzaj żarówki:** LED