

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-do-zabudowy-whirlpool-wct3-63f-ltk-p-230271.html>

## Okap do zabudowy Whirlpool WCT3 63F LTK



Cena	<b>1 086,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRMZYF</b>
Kod producenta	<b>6698578</b>
Kod EAN	<b>8003437053894</b>
PKWiU	<b>27.51.15.0</b>

### Opis produktu

- **Model:** Wbudowany
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Długość przewodu:** 1,5 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Moc silnika:** 250 W
- **Roczne zużycie energii:** 107 kWh
- **Obciążenie:** 257 W
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Prąd:** 1,12 A
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** B
- **Głębokość produktu:** 283 mm
- **Szerokość produktu:** 514 mm
- **Wysokość bez komina:** 33,4 cm
- **Waga produktu:** 8,7 kg
- **Wysokość (max.):** 33,4 cm
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 650 m<sup>3</sup>/h
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** B
- **Ilość prędkości:** 4
- **Maksymalna moc wyciągu:** 550 m<sup>3</sup>/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Tak
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** D
- **Poziom hałasu:** 65 dB
- **Moc recyrkulacji powietrza w pozycji boosta:** 430 m<sup>3</sup>/h
- **Moc wyciągu powietrza w położeniu wspomagającym:** 410 m<sup>3</sup>/h
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Liczba żarówek:** 1 szt.
- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Lampy:** 7 W

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- **Model:** Wbudowany

- 
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
  - **Typ kontroli:** Przyciski
  - **Długość przewodu:** 1,5 m
  - **Kolor produktu:** Czarny
  - **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm

#### **Moc:**

- **Moc silnika:** 250 W
- **Roczne zużycie energii:** 107 kWh
- **Obciążenie:** 257 W
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Prąd:** 1,12 A
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** B

#### **Waga i rozmiary:**

- **Głębokość produktu:** 283 mm
- **Szerokość produktu:** 514 mm
- **Wysokość bez komina:** 33,4 cm
- **Waga produktu:** 8,7 kg
- **Wysokość (max.):** 33,4 cm

#### **Wydajność:**

- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 650 m<sup>3</sup>/h
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** B
- **Ilość prędkości:** 4
- **Maksymalna moc wyciągu:** 550 m<sup>3</sup>/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Tak
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** D
- **Poziom hałasu:** 65 dB
- **Moc recyrkulacji powietrza w pozycji boosta:** 430 m<sup>3</sup>/h
- **Moc wyciągu powietrza w położeniu wspomagającym:** 410 m<sup>3</sup>/h

#### **Filtrowanie:**

- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium

#### **Oświetlenie:**

- **Liczba żarówek:** 1 szt.
- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Lampy:** 7 W