

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-electrolux-lfp616x-p-154166.html>



Okap ELECTROLUX LFP616X

Cena	1 081,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDELCOKA0083
Kod producenta	LFP616X
Kod EAN	7332543810222
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Model:** Wbudowany pod
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Ilość silników:** 1
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Klasa wydajności energetycznej:** A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Roczne zużycie energii:** 48 kWh
- **Szerokość produktu:** 598 mm
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Waga produktu:** 13,3 kg
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 46 dB
- **Ilość prędkości:** 3
- **Maksymalna moc wyciągu:** 600 m³/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Poziom hałasu:** 68 dB
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** A
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** C
- **Włączanie/wyłączanie oświetlenia:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji.
- **Liczba filtrów:** 2 szt.
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Zdemontowalny filtr:** Tak
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2304485

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Model:** Wbudowany pod
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Ilość silników:** 1
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Klasa wydajności energetycznej:** A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz

-
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
 - **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
 - **Roczne zużycie energii:** 48 kWh

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 598 mm
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Waga produktu:** 13,3 kg

Wydajność:

- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 46 dB
- **Ilość prędkości:** 3
- **Maksymalna moc wyciągu:** 600 m³/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Poziom hałasu:** 68 dB
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** A
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Klasa skuteczności filtra przeciwłuszczowego:** C
- **Włączanie/wyłączanie oświetlenia:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji.

Filtrowanie:

- **Liczba filtrów:** 2 szt.
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Zdemowalny filtr:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2304485