

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-kominowy-akpo-wk-4-dandys-50-inox-500mm-stal-nierdzewna-p-154399.html>



Okap kominowy AKPO WK-4 DANDYS 50 INOX (500mm; stal nierdzewna)

Cena	509,53 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDAKPOKA0139
Kod producenta	WK-4 DANDYS 50 INOX
Kod EAN	5901676460950
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Liczba żarówek:** 2 szt.
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Lampy:** 2 W
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Ilość silników:** 1
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Pozycja oświetlenia:** Przednie
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Obciążenie:** 106 W
- **Klasa wydajności energetycznej:** C
- **Roczne zużycie energii:** 59 kWh
- **Moc silnika:** 102 W
- **Wysokość (min):** 65,5 cm
- **Wysokość (max.):** 93 cm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 15 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 16 cm
- **Szerokość produktu:** 500 mm
- **Głębokość produktu:** 550 mm
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Ilość prędkości:** 3
- **Maksymalna moc wyciągu:** 434 m³/h
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 52 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 72 dB
- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Liczba żarówek:** 2 szt.
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Lampy:** 2 W
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna

-
- **Ilość silników:** 1
 - **Silnik dołączony:** Tak
 - **Pozycja oświetlenia:** Przednie
 - **Lokalizacja wydechu:** Górne

Moc:

- **Obciążenie:** 106 W
- **Klasa wydajności energetycznej:** C
- **Roczne zużycie energii:** 59 kWh
- **Moc silnika:** 102 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (min):** 65,5 cm
- **Wysokość (max.):** 93 cm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 15 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 16 cm
- **Szerokość produktu:** 500 mm
- **Głębokość produktu:** 550 mm

Wydajność:

- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Ilość prędkości:** 3
- **Maksymalna moc wyciągu:** 434 m³/h
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 52 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 72 dB

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.