

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-kominowy-electrolux-lfc316x-p-154378.html>

## Okap kominowy ELECTROLUX LFC316X

Cena	<b>509,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AGDELCOKA0048</b>
Kod producenta	<b>LFC316X</b>
Kod EAN	<b>7332543614585</b>
PKWiU	<b>27.51.15.0</b>

### Opis produktu

- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Ilość silników:** 1
- **Model:** Naścienny
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** D
- **Moc silnika:** 120 W
- **Roczne zużycie energii:** 73 kWh
- **Obciążenie:** 128 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A+++ do G
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Wysokość bez komina:** 24 cm
- **Wysokość (min):** 69 cm
- **Wysokość (max.):** 107 cm
- **Szerokość produktu:** 598 mm
- **Waga produktu:** 7,4 kg
- **Głębokość produktu:** 450 mm
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** E
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 50 cm
- **Klasa wydajności świecenia:** E
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Nie
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** D
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 53 dB
- **Poziom hałasu:** 66 dB
- **Maksymalna moc wyciągu:** 420 m<sup>3</sup>/h
- **Ilość prędkości:** 3
- **Wysokość opakowania:** 555 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 670 mm
- **Głębokość opakowania:** 310 mm
- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
- **Liczba filtrów:** 2 szt.
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Metal
- **Zdemontowalny filtr:** Tak
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Pozycja oświetlenia:** Przednie
- **Rodzaj żarówki:** LED

- 
- **Lampy:** 4 W
  - **Liczba żarówek:** 2 szt.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Ilość silników:** 1
- **Model:** Naścienny

### Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** D
- **Moc silnika:** 120 W
- **Roczne zużycie energii:** 73 kWh
- **Obciążenie:** 128 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A+++ do G
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość bez komina:** 24 cm
- **Wysokość (min):** 69 cm
- **Wysokość (max.):** 107 cm
- **Szerokość produktu:** 598 mm
- **Waga produktu:** 7,4 kg
- **Głębokość produktu:** 450 mm

### Wydajność:

- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** E
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 50 cm
- **Klasa wydajności świecenia:** E
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Nie
- **Klasa skuteczności filtra przeciwłuszczowego:** D
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 53 dB
- **Poziom hałasu:** 66 dB
- **Maksymalna moc wyciągu:** 420 m<sup>3</sup>/h
- **Ilość prędkości:** 3

### Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 555 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 670 mm
- **Głębokość opakowania:** 310 mm

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

### Filtrowanie:

- **Liczba filtrów:** 2 szt.
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Metal
- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Możliwość mycia filtra:** Tak

---

**Oświetlenie:**

- **Pozycja oświetlenia:** Przednie
- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Lampy:** 4 W
- **Liczba żarówek:** 2 szt.