

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-podszafkowy-beko-cfb-6310-x-160-m3-h-600mm-kolor-inox-p-154321.html>

Okap podszafkowy Beko CFB 6310 X (160 m3/h; 600mm; kolor inox)



Cena	242,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDBEKOKA0035
Kod producenta	CFB6310X
Kod EAN	8690842106736
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Oświetlenie:** 84 lx
- **Lampy:** 28 W
- **Liczba żarówek:** 1 szt.
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Typ kontroli:** Wysuwany
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Obciążenie:** 220 W
- **Prąd:** 10 A
- **Moc silnika:** 80 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Roczne zużycie energii:** 60 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** D
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 470 mm
- **Waga produktu:** 4,6 kg
- **Szerokość produktu:** 598 mm
- **Wysokość (min):** 7,6 cm
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Poziom hałasu:** 62 dB
- **Ilość prędkości:** 3
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 98 m³/h
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 50 cm
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** C
- **Ciśnienie (Pa):** 118
- **Klasa wydajności świecenia:** G
- **Maksymalna moc wyciągu:** 160 m³/h
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 62 dB
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** G
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 52 dB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,2 kg
- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych.
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Carbon

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Oświetlenie:** 84 lx
- **Lampy:** 28 W
- **Liczba żarówek:** 1 szt.
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Typ kontroli:** Wysuwany

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Obciążenie:** 220 W
- **Prąd:** 10 A
- **Moc silnika:** 80 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Roczne zużycie energii:** 60 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** D
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 470 mm
- **Waga produktu:** 4,6 kg
- **Szerokość produktu:** 598 mm
- **Wysokość (min):** 7,6 cm

Wydajność:

- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Poziom hałasu:** 62 dB
- **Ilość prędkości:** 3
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 98 m³/h
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 50 cm
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** C
- **Ciśnienie (Pa):** 118
- **Klasa wydajności świecenia:** G
- **Maksymalna moc wyciągu:** 160 m³/h
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 62 dB
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** G
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 52 dB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,2 kg

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych.

Filtrowanie:

- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Carbon