

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-podszafkowy-do-zabudowy-ciarko-sl-box-glass-60-czarny-600mm-czarne-szklo-p-154292.html>



Okap podszafkowy do zabudowy CIARKO SL-BOX Glass 60 Czarny (600mm, czarne szkło)

Cena	558,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDCIAOKA0050
Kod producenta	SL-BOX Glass 60 Czarny
Kod EAN	5902429926792
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Lampy:** 6 W
- **Minutnik:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Materiały:** Szkło, Stal
- **Liczba żarówek:** 2 szt.
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Pozycja oświetlenia:** Przednie
- **Moc silnika:** 141 W
- **Skala efektywności energetycznej:** A ++ do E
- **Roczne zużycie energii:** 59 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** C
- **Wysokość (max.):** 18,1 cm
- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 27 cm
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Średnica wylotu:** 120 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56,2 cm
- **Ilość prędkości:** 3
- **Maksymalna moc wyciągu:** 350 m³/h
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 75 cm
- **Poziom hałasu:** 69 dB
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 55 dB
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 65 cm
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 69 dB
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** E
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowego:** D
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 200 m³/h
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium / węgiel (opcjonalnie)
- **Zdemowalny filtr:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Lampy:** 6 W
 - **Minutnik:** Nie
 - **Typ kontroli:** Przyciski
 - **Materiały:** Szkło, Stal
 - **Liczba żarówek:** 2 szt.
 - **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
 - **Pozycja oświetlenia:** Przednie

Moc:

- **Moc silnika:** 141 W
- **Skala efektywności energetycznej:** A ++ do E
- **Roczne zużycie energii:** 59 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** C

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (max.):** 18,1 cm
- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 27 cm
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Średnica wylotu:** 120 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56,2 cm

Wydajność:

- **Ilość prędkości:** 3
- **Maksymalna moc wyciągu:** 350 m³/h
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 75 cm
- **Poziom hałasu:** 69 dB
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 55 dB
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 65 cm
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 69 dB
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** E
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** D
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 200 m³/h

Filtrowanie:

- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium / węgiel (opcjonalnie)
- **Zdemowalny filtr:** Tak