

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-podszafkowy-electrolux-lfu215x-stalowy-p-154197.html>

Okap podszafkowy ELECTROLUX LFU215X stalowy

Cena	354,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDELCOKA0051
Kod producenta	LFU215X
Kod EAN	7332543614493
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Model:** Podszafkowy
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Typ kontroli:** Suwak
- **Liczba żarówek:** 1 szt.
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Długość przewodu:** 1,5 m
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 12,5 cm
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** D
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Roczne zużycie energii:** 66 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Głębokość produktu:** 510 mm
- **Szerokość produktu:** 498 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Wysokość (min):** 13,2 cm
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 52 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 71 dB
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 50 cm
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 115 m³/h
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** E
- **Maksymalna moc wyciągu:** 272 m³/h
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** D
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Ilość prędkości:** 3
- **Klasa wydajności świecenia:** D
- **Poziom hałasu:** 71 dB
- **Ostrzeżenia:** Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Liczba filtrów:** 1 szt.
- **Możliwość mycia filtra:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Model:** Podszafkowy
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna

-
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
 - **Typ kontroli:** Suwak
 - **Liczba żarówek:** 1 szt.
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
 - **Długość przewodu:** 1,5 m
 - **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 12,5 cm

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** D
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Roczne zużycie energii:** 66 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 510 mm
- **Szerokość produktu:** 498 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Wysokość (min):** 13,2 cm

Wydajność:

- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 52 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 71 dB
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 50 cm
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 115 m³/h
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** E
- **Maksymalna moc wyciągu:** 272 m³/h
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** D
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Ilość prędkości:** 3
- **Klasa wydajności świecenia:** D
- **Poziom hałasu:** 71 dB

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

Filtrowanie:

- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Liczba filtrów:** 1 szt.
- **Możliwość mycia filtra:** Tak