

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-podszafkowy-electrolux-lfu216x-stalowy-p-154169.html>



## Okap podszafkowy ELECTROLUX LFU216X stalowy

Cena	<b>386,84 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AGDELCOKA0050</b>
Kod producenta	<b>LFU216X</b>
Kod EAN	<b>7332543614349</b>
PKWiU	<b>27.51.15.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Suwak
- **Ilość silników:** 1
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 12,5 cm
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Oświetlenie:** 78 lx
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** D
- **Roczne zużycie energii:** 65,5 kWh
- **Moc silnika:** 115 W
- **Wysokość produktu:** 132 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 60 cm
- **Głębokość produktu:** 510 mm
- **Szerokość produktu:** 598 mm
- **Poziom hałasu:** 71 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** D
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 71 dB
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 52 dB
- **Ilość prędkości:** 3
- **Ciśnienie (Pa):** 180
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** D
- **Maksymalna moc wyciągu:** 272 m<sup>3</sup>/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** E
- **Ostrzeżenia:** Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
- **Zdejmowalny filtr:** Tak
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Liczba filtrów:** 2 szt.

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Suwak
- **Ilość silników:** 1
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 12,5 cm
- **Lokalizacja wydechu:** Górne

- 
- **Oświetlenie:** 78 lx
  - **Silnik dołączony:** Tak

**Moc:**

- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** D
- **Roczne zużycie energii:** 65,5 kWh
- **Moc silnika:** 115 W

**Waga i rozmiary:**

- **Wysokość produktu:** 132 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 60 cm
- **Głębokość produktu:** 510 mm
- **Szerokość produktu:** 598 mm

**Wydajność:**

- **Poziom hałasu:** 71 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** D
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 71 dB
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 52 dB
- **Ilość prędkości:** 3
- **Ciśnienie (Pa):** 180
- **Klasa skuteczności filtra przeciwłuszczowego:** D
- **Maksymalna moc wyciągu:** 272 m<sup>3</sup>/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** E

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

**Filtrowanie:**

- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Liczba filtrów:** 2 szt.