

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-podszafkowy-electrolux-lfu216x-stalowy-p-154169.html>



Okap podszafkowy ELECTROLUX LFU216X stalowy

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 386,84 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | AGDELCOKA0050 |
| Kod producenta | LFU216X |
| Kod EAN | 7332543614349 |
| PKWiU | 27.51.15.0 |

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Suwak
- **Ilość silników:** 1
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 12,5 cm
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Oświetlenie:** 78 lx
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** D
- **Roczne zużycie energii:** 65,5 kWh
- **Moc silnika:** 115 W
- **Wysokość produktu:** 132 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 60 cm
- **Głębokość produktu:** 510 mm
- **Szerokość produktu:** 598 mm
- **Poziom hałasu:** 71 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** D
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 71 dB
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 52 dB
- **Ilość prędkości:** 3
- **Ciśnienie (Pa):** 180
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** D
- **Maksymalna moc wyciągu:** 272 m³/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** E
- **Ostrzeżenia:** Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
- **Zdejmowalny filtr:** Tak
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Liczba filtrów:** 2 szt.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Suwak
- **Ilość silników:** 1
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 12,5 cm
- **Lokalizacja wydechu:** Górne

-
- **Oświetlenie:** 78 lx
 - **Silnik dołączony:** Tak

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** D
- **Roczne zużycie energii:** 65,5 kWh
- **Moc silnika:** 115 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 132 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 60 cm
- **Głębokość produktu:** 510 mm
- **Szerokość produktu:** 598 mm

Wydajność:

- **Poziom hałasu:** 71 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** D
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 71 dB
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 52 dB
- **Ilość prędkości:** 3
- **Ciśnienie (Pa):** 180
- **Klasa skuteczności filtra przeciwłuszczowego:** D
- **Maksymalna moc wyciągu:** 272 m³/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** E

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

Filtrowanie:

- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Liczba filtrów:** 2 szt.