

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-przyscienny-gorenje-whc529e4x-stal-nierdzewna-inox-p-305849.html>



Okap przyścienny GORENJE WHC529E4X stal nierdzewna inox

Cena	425,58 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDGJEOKA0121
Kod producenta	WHC529E4X
Kod EAN	3838782523984
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Model:** Naścienny
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc znamionowa:** 112 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** B
- **Wysokość (min):** 496 mm
- **Głębokość produktu:** 450 mm
- **Wysokość (max.):** 796 mm
- **Waga produktu:** 6,3 kg
- **Szerokość produktu:** 500 mm
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowy
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** C
- **Maksymalna moc wyciągu:** 450 m³/h
- **Poziom hałasu:** 65 dB
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** B
- **Ilość prędkości:** 3
- **Ostrzeżenia:** Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych.
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Rodzaj żarówki:** LED
- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 746041

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Model:** Naścienny
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Moc znamionowa:** 112 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** B

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (min):** 496 mm
- **Głębokość produktu:** 450 mm
- **Wysokość (max.):** 796 mm
- **Waga produktu:** 6,3 kg
- **Szerokość produktu:** 500 mm

Wydajność:

- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowy
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** C
- **Maksymalna moc wyciągu:** 450 m³/h
- **Poziom hałasu:** 65 dB
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** B
- **Ilość prędkości:** 3

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych.

Filtrowanie:

- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Zdemowalny filtr:** Tak

Oświetlenie:

- **Rodzaj żarówki:** LED

Zrównoważony rozwój:

- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 746041