

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/olej-silnikowy-edge-4l-5w40-api-cf-sn-acea-c3-fiat-9-55535-s2-ford-m2c917-a-mb-226-5-mb-229-31-mb-22-p-193661.html>



Olej silnikowy EDGE (4L) 5W40 ,API CF, SN, ACEA C3, FIAT 9.55535 S2, FORD M2C917 A, MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51, OPEL OV0401547-D40, RENAULT RN 070

Cena	172,51 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGMLZ
Kod producenta	EDGE 5W40 4L
Kod EAN	4008177188589
PKWiU	19.20.29.0

Opis produktu

- **Siarczan popiołu:** 0,8
- **Gęstość w temp. 15°C:** 0,85 kg/l
- **Pora roku:** Lato/Zima
- **Lepkość w temp. 100°C:** 13 mm²/s
- **Lepkość CCS w temperaturze -25 ° C:** 5800 mPa*s
- **Objętość:** 4 l
- **Temperatura płynięcia:** -42 °C
- **Nadaje się do rodzaju paliwa:** Etanol
- **Lepkość w temp. 40°C:** 75 mm²/s
- **Wskaźnik lepkości:** 174
- **Przeznaczenie:** Motocykl
- **Stopień lepkości:** 5W-40
- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych., Unikać kontaktu ze skórą i oczami., Nie wdychać par lub rozpylonej cieczy.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

Specyfikacja:

Cechy:

- **Siarczan popiołu:** 0,8
- **Gęstość w temp. 15°C:** 0,85 kg/l
- **Pora roku:** Lato/Zima
- **Lepkość w temp. 100°C:** 13 mm²/s
- **Lepkość CCS w temperaturze -25 ° C:** 5800 mPa*s
- **Objętość:** 4 l
- **Temperatura płynięcia:** -42 °C
- **Nadaje się do rodzaju paliwa:** Etanol
- **Lepkość w temp. 40°C:** 75 mm²/s
- **Wskaźnik lepkości:** 174
- **Przeznaczenie:** Motocykl
- **Stopień lepkości:** 5W-40

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych., Unikać kontaktu ze skórą i oczami., Nie wdychać par lub rozpylonej cieczy.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska