

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/olympia-kpr-80-203-x-203-dpi-przewodowa-termiczny-drukarka-pos-p-270171.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Olympia KPR 80 203 x 203 DPI Przewodowa Termiczny Drukarka POS

Cena	892,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPOFL
Kod producenta	2073018
Kod EAN	4030152946488

Opis produktu

- **Wbudowane kody kreskowe:** Code 39, EAN13, EAN8, EAN128
- **Krajalnica:** Tak
- **Wytrzymałość Auto-cutter'a:** 0,5 milionów cięć
- **Żywotność głowicy drukującej:** 100 km
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Wysokość produktu:** 152 mm
- **Szerokość produktu:** 146 mm
- **Waga produktu:** 1,45 kg
- **Głębokość produktu:** 196 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000
- **Przewody:** RS-232
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **Standardowe interfejsy:** RS-232C
- **Rozmiar bufora:** 4 KB
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Model:** Drukarka POS
- **Wielkość znaków:** 12 x 24 mm
- **Technologia druku:** Termiczny
- **Prędkość druku:** 250 mm/s
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Maksymalna średnica rolki:** 8 cm
- **Obsługuje szerokość papieru:** 80 mm
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 7,2 cm

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wbudowane kody kreskowe:** Code 39, EAN13, EAN8, EAN128
- **Krajalnica:** Tak
- **Wytrzymałość Auto-cutter'a:** 0,5 milionów cięć

-
- **Żywotność głowicy drukującej:** 100 km

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 152 mm
- **Szerokość produktu:** 146 mm
- **Waga produktu:** 1,45 kg
- **Głębokość produktu:** 196 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000

Dane opakowania:

- **Przewody:** RS-232

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **Standardowe interfejsy:** RS-232C

Pozostałe funkcje:

- **Rozmiar bufora:** 4 KB

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Model:** Drukarka POS
- **Wielkość znaków:** 12 x 24 mm
- **Technologia druku:** Termiczny
- **Prędkość druku:** 250 mm/s

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

Obsługa papieru:

- **Maksymalna średnica rolki:** 8 cm
- **Obsługuje szerokość papieru:** 80 mm
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 7,2 cm