

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/olympia-oc-1280p-tubowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-1280-x-720-px-sufit-sciana-p-271495.html>



Olympia OC 1280P Tubowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 1280 x 720 px Sufit / Ściana

Cena	401,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPRRO
Kod producenta	270627
Kod EAN	4030152059294

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Układ:** Tubowa
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Zużycie energii:** 2500 mA
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Średnica:** 6,5 cm
- **Waga produktu:** 350 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA2, WPA
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 55 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS 7.0, iOS 7.0, iOS 7.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, Android 5.0, Android 5.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Częstotliwość (MHz):** 868 MHz
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Obsługa języków:** Niemiecki, Angielski
- **Liczba języków:** 2
- **Szerokość opakowania:** 195 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,09 kg
- **Wysokość opakowania:** 245 mm
- **Głębokość opakowania:** 12 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

-
- **Wielkość pamięci flash:** 8000 MB
 - **Interfejs:** RJ-45/WLAN
 - **Min. Oświetlenie:** 0,5 lx
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 60°
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 400 mm
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 280 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 12,2 kg
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 630 mm
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 4 mm (1 / 4")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 21
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1280 x 720 px
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Układ:** Tubowa
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Zużycie energii:** 2500 mA
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Średnica:** 6,5 cm
- **Waga produktu:** 350 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA2, WPA
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 55 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS 7.0, iOS 7.0, iOS 7.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, Android 5.0, Android 5.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0

Wydajność:

-
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
 - **Częstotliwość (MHz):** 868 MHz
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Obsługa języków:** Niemiecki, Angielski
 - **Liczba języków:** 2

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 195 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,09 kg
- **Wysokość opakowania:** 245 mm
- **Głębokość opakowania:** 12 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wielkość pamięci flash:** 8000 MB

Porty i interfejsy:

- **Interfejs:** RJ-45/WLAN

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0,5 lx
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 60°

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 10 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 400 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 280 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 12,2 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 630 mm

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 4 mm (1 / 4")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 21
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 1280 x 720 px
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.264

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm