

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/omada-28-port-1g-smart-switchwith-16-port-poe-p-25044.html>

OMADA 28-PORT 1G SMART SWITCH/WITH 16-PORT POE+



Cena	1 637,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRDEK2
Kod producenta	SG2428LP
Kod EAN	8885020620832

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 184,7 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Źródło zasilania: AC/PoE
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 220 mm
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCP server
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L2+
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Emisja ciepła: 628 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Obsługa 10G: Nie
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, MAC address-based VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
- Agregator połączenia: Tak
- Liczba VLANs: 4000
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- Bez wiatraka: Tak
- Ilość slotów Modułu SFP: 4
- Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Przepustowość routowania/przełączania: 56 Gbit/s

-
- Prędkość przekazywania: 41,66 Mpps
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Obsługa PoE: Tak
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 16
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 150 W
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Obsługa Multicast: Tak