

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/omada-ax3000-gigabit-vpn-routerwith-omada-sdn-controller-p-13920.html>



OMADA AX3000 GIGABIT VPN ROUTER/WITH OMADA SDN CONTROLLER

Cena	813,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAIJ6
Kod producenta	ER706W
Kod EAN	4895252500691

Opis produktu

- Typ pamięci RAM: DDR4
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Wielkość pamięci flash: 128 MB
- Typ produktu: Router stacjonarny/połowy
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Diody LED: System, USB, Sieć WAN, WLAN
- Kolor produktu: Czarny
- Prąd wyjściowy: 2 A
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Rodzaj zasilania: DC
- Głębokość produktu: 131 mm
- Wysokość produktu: 35 mm
- Szerokość produktu: 226 mm
- Filtrowanie URL: Tak
- Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT): Tak
- Obsługa DMZ: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA3-Enterprise, WPA, WPA2
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Dostęp dla gości: Tak
- Filtrowanie: Tak
- Dostęp do harmonogramu: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Technologia Inteligent mesh: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- MIMO: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Przekierowanie portów: Tak
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Wyzwalanie portów: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- Liczba tuneli vpn: 50
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s

-
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 2402 Mbit/s
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 3000 Mbit/s
 - Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - Serwer DHCP: Tak
 - Protokół wybierania drogi: RIP, OSPF
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Port USB: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Poziom wzmocnienia anteny (max): 4,5 dBi
 - Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
 - Ilość anten: 3
 - Gniazdko karty SIM: Nie
 - Ethernet WAN: Tak
 - Typ połączenia WAN: SFP
 - DSL WAN: Nie
 - Połączenie USB 3G/4G: Tak