

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/optoma-zh400-projektor-danych-4000-ansi-lumenow-dlp-1080p-1920x1080-kompatybilnosc-3d-bialy-p-27949.html>



Optoma ZH400 projektor danych 4000 ANSI lumenów DLP 1080p (1920x1080) Kompatybi

Cena	4 512,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRFT15
Kod producenta	E9PD7KK01EZ14KD
Kod EAN	5055387667617

Opis produktu

- Liczba języków OSD: 25
- Obsługa High Dynamic Range (HDR): Tak
- Poziom hałas: 27 dB
- Ochrona hasłem: Tak
- OSD: Tak
- Pozycjonowanie na rynku: Przenośny
- Kensington Lock: Tak
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Kolor produktu: Biały
- Pobór mocy (max): 139 W
- Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Pobór mocy: 88 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Wysokość produktu: 114 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 4,2 kg
- Waga produktu: 3 kg
- Głębokość produktu: 216 mm
- Szerokość produktu: 274 mm
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 2500 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 80%
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Przewody: Prąd przemienny
- Podręcznik użytkownika: Tak
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Baterie w zestawie: Tak
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Moc wyjściowa (RMS): 15 W
- Wbudowane głośniki: Tak
- Ilość wbudowanych głośników: 1
- Zintegrowany czytnik kart: Nie
- Port DVI: Nie
- Wersja HDMI: 2.0
- Ilość portów HDMI: 2
- Interfejs SCSI: RS-232
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720),

-
- 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- Kompatybilność 3D: Tak
 - Obsługiwane tryby wideo: 1080p, 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i, 720p
 - Pełny HD: Tak
 - System formatu sygnału analogowego: PAL H, PAL M, PAL N, SECAM D, PAL D, NTSC M, PAL G, SECAM G, SECAM L, PAL B, NTSC J, SECAM B, PAL I, SECAM K, SECAM K1
 - Stosunek padania: 1.48:1 ~ 1.62:1
 - Długość ogniskowa: 12.81 - 16.74 mm
 - Rodzaj zoomu: Ręczny
 - Współczynnik zbliżenia: 1.1:1
 - Przesunięcie: 116%
 - Korekcja Keystone'a, pion: -30 - 30°
 - Obsługiwane proporcje obrazu: 16:9, 4:3, 16:10
 - Zasięg skanowania (długość): 24 - 120 Hz
 - Jasność projektora: 4000 ANSI lumenów
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Odległość projekcji: 1 - 10 m
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 2000000:1
 - Naturalna rozdzielczość projektora: 1080p (1920x1080)
 - Korekcja Keystone'a, poziom: -30 - 30°
 - Kompatybilność rozmiaru ekranu: 508 - 7620 mm (20 - 300")
 - Ilość kolorów: 1.073 billionów kolorów
 - Zasięg skanowania w poziomie: 15 - 140 kHz
 - Technologia projekcji: DLP
 - Jednorodność: 75%
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 300000:1
 - Rodzaj źródła światła: Laser
 - Żywotność źródła światła: 30000 h