

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/optoma-zw350e-projektor-danych-projektor-ultrakrotkiego-rzutu-4000-ansi-lumenow-dlp-wxga-1280x800-ko-p-29924.html>



Optoma ZW350E projektor danych Projektor ultrakrótkiego rzutu 4000 ANSI lumenó

Cena	3 911,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRFTL5
Kod producenta	E9PD7KK11EZ1
Kod EAN	5055387666382

Opis produktu

- Języki menu ekranowego: Hiszpański, Duński, Turecka, Fiński, Wietnamska, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Farsi, Francuska, Polski, Grecki, Niemiecki, Czeski, Rumuński, Japońska, Węgierski, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Indonezyjska
- Poziom hałasu: 34 dB
- OSD: Tak
- Poziom hałasu (tryb gotowości): 31 dB
- Ochrona hasłem: Tak
- Liczba języków OSD: 25
- Kensington Lock: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Typ produktu: Projektor ultrakrótkiego rzutu
- Diody LED: Tak
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Przeznaczenie: Sufit, Komputer stacjonarny
- Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy (max): 139 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Wysokość produktu: 114 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 4,2 kg
- Głębokość produktu: 216 mm
- Szerokość produktu: 274 mm
- Waga produktu: 3 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 80%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Smart TV: Nie
- Baterie w zestawie: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Podręcznik użytkownika: Tak
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Wbudowane głośniki: Tak
- Moc wyjściowa (RMS): 15 W
- Ilość wbudowanych głośników: 1

-
- Zintegrowany czytnik kart: Nie
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wersja HDMI: 1.4a
 - Ilość portów USB 2.0 typu-A: 1
 - Ilość portów HDMI: 2
 - Interfejs SCSI: RS-232
 - System formatu sygnału analogowego: NTSC J, PAL N, SECAM D, PAL G, NTSC M, PAL B, PAL D, SECAM G, SECAM L, SECAM B, PAL I, SECAM K, SECAM K1, PAL H, PAL M
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Kompatybilność 3D: Tak
 - Pełny HD: Tak
 - Współczynnik zbliżenia: 1.1:1
 - Długość ogniskowa: 21.85 - 24 mm
 - Rodzaj zoomu: Ręczny
 - Stosunek padania: 1.54:1 - 1.72:1
 - Przesunięcie: 112%
 - Jednorodność: 75%
 - Zasięg skanowania w poziomie: 15 - 140 kHz
 - Naturalna rozdzielczość projektora: WXGA (1280x800)
 - Zasięg skanowania (długość): 24 - 120 Hz
 - Technologia projekcji: DLP
 - Ilość kolorów: 1.073 billionów kolorów
 - Obsługiwane proporcje obrazu: 16:9, 4:3
 - Jasność projektora: 4000 ANSI lumenów
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 300000:1
 - Korekcja Keystone'a, poziom: -40 - 40°
 - Kompatybilność rozmiaru ekranu: 508 - 7620 mm (20 - 300")
 - Natywna proporcja obrazu: 16:10
 - Odległość projekcji: 1 - 10 m
 - Rodzaj źródła światła: Laser
 - Żywotność źródła światła: 30000 h