

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/orvaldi-v3000-sinus-2u-lcd-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-3-kva-2700-w-9-x-gniazdo-siecio-p-300347.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Orvaldi V3000+ sinus 2U LCD zasilacz UPS Technologia line-interactive 3 kVA 2700 W 9 x gniazdo sieciowe

Cena	<b>3 019,71 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDZHA</b>
Kod producenta	<b>VOT3000+</b>
Kod EAN	<b>5904006036818</b>

### Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 10%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Tryb ECO:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 25%
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Waga produktu:** 32,2 kg
- **Głębokość produktu:** 630 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah

- 
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 6
  - **Zimny start:** Tak

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 10%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Tryb ECO:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 25%
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Poziom hałasu:** 55 dB

### Konstrukcja:

- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Rackmount/Tower

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 32,2 kg
- **Głębokość produktu:** 630 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1

### Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 6
- **Zimny start:** Tak