

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/oslona-cata-gt-plus-75-x-m-zadaszenie-klasa-efektywnosci-energetycznej-c-szerokosc-79-2-cm-645-m3-h-p-311622.html>



Ośłona CATA GT-PLUS 75 X /M Zadaszenie Klasa efektywności energetycznej C Szerokość 79,2 cm 645 m³/h Sterowanie mechaniczne EcoLed Stal nierdzewna

Cena	672,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR3931
Kod producenta	02031301
Kod EAN	8422248190381

Opis produktu

- **Model:** Naścienny
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wskaźnik efektywności energetycznej:** 811
- **Roczne zużycie energii:** 88,6 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** C
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,01 W
- **Klasa wydajności energetycznej:** C
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Wysokość (max.):** 31,2 cm
- **Głębokość produktu:** 277 mm
- **Wysokość (min):** 31,2 cm
- **Szerokość produktu:** 792 mm
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowy
- **Maksymalna moc wyciągu:** 645 m³/h
- **Ciśnienie (Pa):** 400
- **Ilość prędkości:** 3
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** B
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 50 dB
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Przepływ powietrza (niska prędkość):** 300 m³/h
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 65 dB
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** D
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 55 cm
- **Skuteczność filtrowania tłuszczu (GFE):** 91,2%
- **Sprawność dynamiczna płynów (FDE):** 16,3
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Liczba filtrów:** 1 szt.
- **Lampy:** 6 W
- **Skuteczność świetlna (LE):** 28,3 lux/W

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Model:** Naścienny
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Wskaźnik efektywności energetycznej:** 811
- **Roczne zużycie energii:** 88,6 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** C
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,01 W
- **Klasa wydajności energetycznej:** C
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (max.):** 31,2 cm
- **Głębokość produktu:** 277 mm
- **Wysokość (min):** 31,2 cm
- **Szerokość produktu:** 792 mm

Wydajność:

- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowy
- **Maksymalna moc wyciągu:** 645 m³/h
- **Ciśnienie (Pa):** 400
- **Ilość prędkości:** 3
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** B
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 50 dB
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Przepływ powietrza (niska prędkość):** 300 m³/h
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 65 dB
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** D
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 55 cm

Pozostałe funkcje:

- **Skuteczność filtrowania tłuszczu (GFE):** 91,2%
- **Sprawność dynamiczna płynów (FDE):** 16,3

Filtrowanie:

- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Liczba filtrów:** 1 szt.

Oświetlenie:

- **Lampy:** 6 W
- **Skuteczność świetlna (LE):** 28,3 lux/W