

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/overland-tandberg-rdx-hdd-4tb-cartridge-single-p-203854.html>

## Overland-Tandberg RDX HDD 4TB Cartridge (single)

Cena	<b>2 416,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCAMNX</b>
Kod producenta	<b>8824-RDX</b>
Kod EAN	<b>7050779088245</b>
PKWiU	<b>26.20.21.0</b>

### Opis produktu

- **Szerokość produktu:** 87 mm
- **Wysokość produktu:** 119 mm
- **Waga produktu:** 272 g
- **Głębokość produktu:** 23 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -15 - 3048 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 8 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** -15 - 10660 m
- **Obsługiwane systemy plików:** NTFS, FAT32, ext4, exFAT
- **Typ produktu:** Wkładka RDX
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność bez kompresji:** 4 TB
- **Typ mediów:** RDX
- **Ilość sztuk:** 1
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 550000 h
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717098
- **Szybkość przesyłania:** 150 MB/s

### Specyfikacja:

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 87 mm
- **Wysokość produktu:** 119 mm
- **Waga produktu:** 272 g
- **Głębokość produktu:** 23 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -15 - 3048 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 8 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** -15 - 10660 m

#### Wydajność:

- **Obsługiwane systemy plików:** NTFS, FAT32, ext4, exFAT

- 
- **Typ produktu:** Wkładka RDX
  - **Kolor produktu:** Czarny
  - **Pojemność bez kompresji:** 4 TB
  - **Typ mediów:** RDX

**Dane opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

**Pozostałe funkcje:**

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 550000 h

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717098

**Przesyłanie danych:**

- **Szybkość przesyłania:** 150 MB/s