

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/perfecta-ip-32-centrala-alarmowa-satel-p-172050.html>

PERFECTA-IP 32 centrala alarmowa SATEL



Cena	564,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR0069
Kod producenta	PERFECTA-IP32
Kod EAN	5905033337237
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Zalecany transformator:** 40 VA
- **Wilgotność względna:** 0 - 93%
- **Timer:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 15 użyt.
- **Kolor produktu:** Zielony
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 55 °C
- **Ilość stref alarmowych:** 2
- **Komunikaty głosowe:** Tak
- **Wejścia przewodowe programowalne:** 8
- **Maksymalna liczba wyjść programowalnych:** 12
- **Pamięć zdarzeń:** 3584
- **Numery telefonów do powiadamiania:** 8
- **Wyjścia zasilające:** 2
- **Wyjścia przewodowe programowalne:** 4
- **Klasa środowiskowa:** II
- **Maksymalna liczba wejść programowalnych:** 32
- **Maksymalny pobór prądu:** 200 mA
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Wyjścia programowalne niskoprądowe:** 25 mA / 12 V DC
- **Wyjście KPD:** 500 mA / 12 V DC
- **Maksymalny pobór prądu z akumulatora:** 110 mA
- **Wyjście AUX:** 500 mA / 12 V DC
- **Pobór mocy (tryb czuwania):** 100 mA
- **Napięcie zasilania:** 18 V
- **Napięcie wyjściowe:** 12 V
- **Wyjścia programowalne wysokoprądowe:** 1000 mA / 12 V DC
- **Waga produktu:** 108 g
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 68 mm
- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika. Produkt może zawierać toksyczne substancje., Trzymać z dala od dzieci., Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne

Specyfikacja:

Cechy:

- **Zalecany transformator:** 40 VA
- **Wilgotność względna:** 0 - 93%
- **Timer:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 15 użyt.

-
- **Kolor produktu:** Zielony
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 55 °C
 - **Ilość stref alarmowych:** 2
 - **Komunikaty głosowe:** Tak
 - **Wejścia przewodowe programowalne:** 8
 - **Maksymalna liczba wyjść programowalnych:** 12
 - **Pamięć zdarzeń:** 3584
 - **Numerzy telefonów do powiadamiania:** 8
 - **Wyjścia zasilające:** 2
 - **Wyjścia przewodowe programowalne:** 4
 - **Klasa środowiskowa:** II
 - **Maksymalna liczba wejść programowalnych:** 32

Moc:

- **Maksymalny pobór prądu:** 200 mA
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Wyjścia programowalne niskoprądowe:** 25 mA / 12 V DC
- **Wyjście KPD:** 500 mA / 12 V DC
- **Maksymalny pobór prądu z akumulatora:** 110 mA
- **Wyjście AUX:** 500 mA / 12 V DC
- **Pobór mocy (tryb czuwania):** 100 mA
- **Napięcie zasilania:** 18 V
- **Napięcie wyjściowe:** 12 V
- **Wyjścia programowalne wysokoprądowe:** 1000 mA / 12 V DC

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 108 g
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 68 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika. Produkt może zawierać toksyczne substancje., Trzymać z dala od dzieci., Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne