

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/phanteks-revolt-modul-zasilaczy-1200-w-atx-czarny-p-226573.html>

Phanteks Revolt moduł zasilaczy 1200 W ATX Czarny

Cena	1 072,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRA083
Kod producenta	9266813
Kod EAN	0886523510215

Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciw przetładowaniu, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 15 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 7,5 A
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 5
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczkami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciwprzeładowaniu, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 15 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 7,5 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 5

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące