

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/phanteks-revolt-modul-zasilaczy-1600-w-atx-czarny-p-213720.html>

Phanteks Revolt modul zasilaczy 1600 W ATX Czarny

Cena	1 684,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRA082
Kod producenta	9266812
Kod EAN	0886523510147

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 12 lat(a)
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 15 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1600 W
- **Łączna moc (-12V):** 6 W
- **Prąd wejściowy:** 15 - 10 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 10 A
- **Łączna moc:** 1600 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 133,33 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Waga produktu:** 3,22 kg
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Titanium
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,67 kg
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 12 lat(a)

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 15 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1600 W
- **Łączna moc (-12V):** 6 W
- **Prąd wejściowy:** 15 - 10 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 10 A
- **Łączna moc:** 1600 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 133,33 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,22 kg
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Titanium
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,67 kg

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Gniazdo PCI Express:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.