

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-s-line-275s1ae00-led-display-686-cm-27-2560-x-1440-px-2k-ultra-hd-lcd-czarny-p-22794.html>



Philips S Line 275S1AE/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px 2K Ultra HD L

Cena	975,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCOUS
Kod producenta	275S1AE/00
Kod EAN	8712581764418

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, ENERGY STAR
- Wolne od Metali ciężkich: Pb (ołów), Hg (rtęć)
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Odłączana podstawa: Tak
- Przednia osłona: Czarny
- Konstrukcja bezramkowa: Tak
- Kolor nóżek: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): F
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Waga (z podstawą): 6,44 kg
- Głębokość (bez podstawy): 51 mm
- Wysokość (bez podstawy): 366 mm
- Waga (bez podstawy): 4,57 kg
- Szerokość (bez podstawy): 613 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 613 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- AMD FreeSync: Nie
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Podstawa dołączona: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Przewody: DisplayPort, HDMI, Prąd przemienny
- Głębokość opakowania: 216 mm
- Szerokość opakowania: 700 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 8,55 kg
- Wysokość opakowania: 456 mm
- Przestrzeń barw RGB: sRGB
- Obsługiwane tryby wideo: 1080p, 720p, 768p, 1440p
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2560 x 1440 (HD 1080), 1360 x 768 (WXGA), 1280 x 720 (HD 720)
- Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 114 kHz
- Typ matrycy: IPS
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Typ HD: 2K Ultra HD

-
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,7 cm
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
 - Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 75 Hz
 - Paleta barw: 110%
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast
 - Pokrycie sRGB (typowe): 123%
 - Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 114 kHz
 - Rozmiar plamki: 0,2331 x 0,2331 mm
 - Gęstość pikseli: 109 ppi
 - Pokrycie NTSC (typowe): 110%
 - Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Format obrazu: 16:9
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Przekątna ekranu: 27"
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
 - Ilość głośników: 2
 - Moc wyjściowa (RMS): 2 W
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Języki menu ekranowego: Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Grecki, Ukraińska, Angielski, Portugalski, Turecka, Fiński, Japońska, koreańska, Węgierski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Szwedzki
 - Obracany: 0 - 180°
 - Standard VESA: Tak
 - Regulacja wysokości: 13 cm, Tak
 - Liczba języków OSD: 21
 - OSD: Tak
 - Oś obrotu: Tak
 - Obrotowe: Tak
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Diody LED: Operacje, Stand-by
 - Kąt obrotu wokół osi: 90 - 90°
 - Możliwość pochylenia: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 25°
 - Kensington Lock: Tak
 - Wtyk słuchawek: 3,5 mm
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Port DVI: Tak
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Ilość portów DVI-D: 1
 - HDMI: Tak
 - Ilość portów HDMI: 1
 - HDCP: Tak
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
 - Klasa efektywności energetycznej (stara): A
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%

