

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-signage-solutions-32bdl4511d-00-signage-display-cyfrowa-tablica-a-81-3-cm-32-ads-400-cd-m2-f-p-269540.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Philips Signage Solutions 32BDL4511D/00 signage display Cyfrowa tablica A 81,3 cm (32") ADS 400 cd/m2 Full HD Czarny 24/7

Cena	<b>3 021,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPNP6</b>
Kod producenta	<b>32BDL4511D/00</b>
Kod EAN	<b>8712581778637</b>

### Opis produktu

- **Rodzaj produktu:** Cyfrowa tablica A
- **Standard VESA:** Tak
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 200 mm, 100 x 100 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Pobór mocy:** 36 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 36 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Napięcie wejściowe AC:** 100/240 V
- **Wysokość wyświetlacza:** 425,4 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 726,5 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 65,1 mm
- **Waga wyświetlacza:** 5,7 kg
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, RS-232, DisplayPort, Czujnik podczerwieni
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Żywotność panelu:** 50000 h
- **Natywne częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Jasność:** 400 cd/m<sup>2</sup>
- **Rozmiar plamki:** 0,36375 x 0,36375 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Typ HD:** Full HD
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Typ matrycy:** ADS
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 500000:1

- 
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Technologia wyświetlacza:** ADS
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Przekątna ekranu:** 32"
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
  - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Zdalne wyjścia IR:** 1
  - **Wejście DisplayPort:** 1
  - **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 2
  - **Wersja USB:** 2.0
  - **Port DVI:** Tak
  - **Ilość portów USB:** 2
  - **Wersja HDMI:** 2.0
  - **Ilość DisplayPort:** 2
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Zdalne wejście IR:** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 3
  - **Ilość portów DVI-I:** 1
  - **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
  - **RS-232C:** Tak
  - **Port USB:** Tak
  - **Wyjście DisplayPort:** 1
  - **Format kompresji zdjęć:** BMP, JPG, PNG
  - **Obsługiwane formaty audio:** HE-AAC, AAC
  - **Obsługiwane formaty plików wideo:** MPEG, H.264, H.265, H.263

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Rodzaj produktu:** Cyfrowa tablica A
- **Standard VESA:** Tak
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 200 mm, 100 x 100 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna

### Moc:

- **Pobór mocy:** 36 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 36 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Napięcie wejściowe AC:** 100/240 V

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość wyświetlacza:** 425,4 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 726,5 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 65,1 mm
- **Waga wyświetlacza:** 5,7 kg

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wydajność:

- 
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji
  - **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7

#### Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, RS-232, DisplayPort, Czujnik podczerwieni
- **Baterie w zestawie:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Żywotność panelu:** 50000 h
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Jasność:** 400 cd/m<sup>2</sup>
- **Rozmiar plamki:** 0,36375 x 0,36375 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Typ HD:** Full HD
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Typ matrycy:** ADS
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 500000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** ADS
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Przekątna ekranu:** 32"
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

#### Audio:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Zdalne wyjścia IR:** 1
- **Wejście DisplayPort:** 1
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 2
- **Wersja USB:** 2.0
- **Port DVI:** Tak
- **Ilość portów USB:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Ilość portów DVI-I:** 1
- **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
- **RS-232C:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Wyjście DisplayPort:** 1

#### System komputerowy:

- **Format kompresji zdjęć:** BMP, JPG, PNG
- **Obsługiwane formaty audio:** HE-AAC, AAC
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** MPEG, H.264, H.265, H.263