

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/eagle-pro-ax1500-mesh-2-kitwi-fi-6-extendable-w-m15-r15-p-14192.html>



EAGLE PRO AX1500 MESH 2 KIT/WI-FI 6 EXTENDABLE W M15 R15

Cena	707,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAJX6
Kod producenta	M15-2
Kod EAN	790069461187

Opis produktu

- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85171800
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Technologia Intelligent mesh: Tak
- Zabezpieczenie firewall: DoS, Stateful Packet Inspection, Anti-spoofing Checking, IP/MAC Address Filtering, 1 x DMZ
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
- Wirtualny asystent: Amazon Alexa & Google Assistant
- Kolor produktu: Biały
- Typ anteny: Wewnętrzne
- Diody LED: Zasilanie, Status
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Typ produktu: System siatki
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Ilość anten: 4
- Maksymalny zasięg: 370 m²
- Napięcie wyjściowe adaptera AC: 12 V
- Napięcie wejściowe adaptera AC: 12 V
- Pobór mocy: 12 W
- Prąd wejściowy zasilacza: 1 A
- Waga produktu: 200 g
- Szerokość produktu: 92 mm
- Głębokość produktu: 92 mm
- Wysokość produktu: 93 mm
- Liczba dołączonych produktów: 2 szt.
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11v, IEEE 802.11h, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, WPA3, WPA2
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 300 Mbit/s
- Dynamiczny adres IP: Tak
- Stałe IP: Tak
- VLAN tagowany: Tak
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Standardy Wi-Fi: 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a

-
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 1201 Mbit/s
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Ethernet WAN: Tak